

App Activos Fijos

App Activos Fijos

▲ Espacios de nombres

Espacio de nombre	Descripción
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete	
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface	
AppActivosFijosWJCQ.DAL	
AppActivosFijosWJCQ.Entity	
AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model	

App Activos Fijos

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLay (Espacio de nombres)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"N:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete"]

▲ Clases

	Clase	Descripción
	ActivosFijosBL	Campa de negocio Activos Fijos
	AreaPersonaBL	Clase Area Persona capa de negocios
	CiudadBL	Clase Ciudad capa de negocios
	EstadoActualBL	Clase Estado Actual Capa de negocios

App Activos Fijos

ActivosFijosBL (Clase)

App Activos Fijos

Campa de negocio Activos Fijos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.ConcreteActive](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer](#) (en [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll](#)) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class ActivosFijosBL : IActivosFijosBL
```

El tipo [ActivosFijosBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	ActivosFijosBL	Inicializa una nueva instancia de la clase ActivosFijosBL

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddActivosFijos	Agrega Activos Fijos

	DeleteActivosFijos	Borra Activos Fijos
	EditActivosFijos	Edita Activos Fijos
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetActivosFijos	Obtiene Activos Fijos por filtro
	GetAllActivosFijos	Obtiene Activos Fijos
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Veá también**

Referencia

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosBL (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [ActivosFijosBL](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public ActivosFijosBL()
```

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijosBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
☰	AddActivosFijos	Agrega Activos Fijos
☰	DeleteActivosFijos	Borra Activos Fijos
☰	EditActivosFijos	Edita Activos Fijos
☰	Equals	(Se hereda de Object .)
💡	Finalize	(Se hereda de Object .)
☰	GetActivosFijos	Obtiene Activos Fijos por filtro
☰	GetAllActivosFijos	Obtiene Activos Fijos
☰	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
☰	GetType	(Se hereda de Object .)
💡	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
☰	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

ActivosFijosBL Clase

Espacio de nombres

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

ActivosFijosBLAddActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Agrega Activos Fijos

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Clase Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true o false

Implementa

[IActivosFijosBLAddActivosFijos\(ActivosFijos\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

ActivosFijosBLDeleteActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Borra Activos Fijos

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Clase Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true o false

Implementa

[IActivosFijosBLDeleteActivosFijos\(ActivosFijos\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

ActivosFijosBLEditActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Edita Activos Fijos

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Clase Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true o false

Implementa

[IActivosFijosBLEditActivosFijos\(ActivosFijos\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

ActivosFijosBLGetActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Activos Fijos por filtro

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<ActivosFijos> GetActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Entidad Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **List**[ActivosFijos](#)

Lista Activos Fijos

Implementa

[IActivosFijosBLGetActivosFijos\(ActivosFijos\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

ActivosFijosBLGetAllActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Obtiene Activos Fijos

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<ActivosFijos> GetAllActivosFijos()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListActivosFijos](#)

Lista Activos Fijos

Implementa

[IActivosFijosBLGetAllActivosFijos](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaBL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Area Persona capa de negocios

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.ConcreteAreaF](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer](#) (en [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll](#)) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class AreaPersonaBL : IAreaPersonaBL
```

El tipo [AreaPersonaBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	AreaPersonaBL	Inicializa una nueva instancia de la clase AreaPersonaBL

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	Agrega Area o Persona

	DeleteAreaPersona	Borra Area o Persona
	EditAreaPersona	Edita Area o Persona
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllAreaPersona	Obtiene Area o Persona
	GetAreaAreaPersona	Obtiene Area o Persona por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaBL (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [AreaPersonaBL](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public AreaPersonaBL ( )
```

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [AreaPersonaBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	Agrega Area o Persona
	DeleteAreaPersona	Borra Area o Persona
	EditAreaPersona	Edita Area o Persona
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllAreaPersona	Obtiene Area o Persona
	GetAreaAreaPersona	Obtiene Area o Persona por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

AreaPersonaBL Clase

Espacio de nombres

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

AreaPersonaBLAddAreaPersona (Método)

App Activos Fijos
Agrega Area o Persona

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area Persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IAreaPersonaBLAddAreaPersona\(AreaPersona\)](#)

▲ Veá también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

AreaPersonaBLDeleteAreaPersona (Método)

App Activos Fijos
Borra Area o Persona

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area Persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IAreaPersonaBLDeleteAreaPersona\(AreaPersona\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

AreaPersonaBLEditAreaPersona (Método)

App Activos Fijos
Edita Area o Persona

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area Persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IAreaPersonaBLEditAreaPersona\(AreaPersona\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

AreaPersonaBLGetAllAreaPersona (Método)

App Activos Fijos
Obtiene Area o Persona

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<AreaPersona> GetAllAreaPersona()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListAreaPersona](#)

true or false

Implementa

[IAreaPersonaBLGetAllAreaPersona](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaBLGetAreaAreaPerson (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Area o Persona por filtro

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<AreaPersona> GetAreaAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

Entidad Area Persona

Valor devuelto

Tipo: [ListAreaPersona](#)

Lista Area o Persona

Implementa

[IAreaPersonaBLGetAreaAreaPersona\(AreaPersona\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

CiudadBL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Ciudad capa de negocios

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.ConcreteCiuda](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer](#) (en [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll](#)) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class CiudadBL : ICiudadBL
```

El tipo [CiudadBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	CiudadBL	Inicializa una nueva instancia de la clase CiudadBL

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddCiudad	Agrega Ciudad

	DeleteCiudad	Borra Ciudad
	EditCiudad	Edita Ciudad
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllCiudad	Obtiene todas las Ciudades
	GetCiudad	Obtiene todas las Ciudades
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

CiudadBL (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [CiudadBL](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public CiudadBL()
```

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

CiudadBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [CiudadBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddCiudad	Agrega Ciudad
	DeleteCiudad	Borra Ciudad
	EditCiudad	Edita Ciudad
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllCiudad	Obtiene todas las Ciudades
	GetCiudad	Obtiene todas las Ciudades
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

CiudadBL Clase
Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

CiudadBLAddCiudad (Método)

App Activos Fijos
Agrega Ciudad

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true or false

Implementa

[ICiudadBLAddCiudad\(Ciudad\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

CiudadBLDeleteCiudad (Método)

App Activos Fijos
Borra Ciudad

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[ICiudadBLDeleteCiudad\(Ciudad\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

CiudadBLEditCiudad (Método)

App Activos Fijos
Edita Ciudad

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true or false

Implementa

[ICiudadBLEditCiudad\(Ciudad\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

CiudadBLGetAllCiudad (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todas las Ciudades

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<Ciudad> GetAllCiudad()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListCiudad](#)

Lista Ciudad

Implementa

[ICiudadBLGetAllCiudad](#)

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

CiudadBLGetCiudad (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todas las Ciudades

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<Ciudad> GetCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **ListCiudad**

Lista Ciudad

Implementa

[ICiudadBLGetCiudad\(Ciudad\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[CiudadBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

EstadoActualBL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Estado Actual Capa de negocios

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.ConcreteEstad](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer](#) (en [AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll](#)) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class EstadoActualBL : IEstadoActualBL
```

El tipo [EstadoActualBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	EstadoActualBL	Inicializa una nueva instancia de la clase EstadoActualBL

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	Agrega Estado Actual

	DeleteEstadoActual	Borra Estado Actual
	EditEstadoActual	Edita Estado Actual
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllEstadoActual	Obtiene todos los Estados Actuales
	GetEstadoActual	Obtiene Estado Actual por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

EstadoActualBL (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [EstadoActualBL](#)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public EstadoActualBL()
```

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

EstadoActualBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [EstadoActualBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	Agrega Estado Actual
	DeleteEstadoActual	Borra Estado Actual
	EditEstadoActual	Edita Estado Actual
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllEstadoActual	Obtiene todos los Estados Actuales
	GetEstadoActual	Obtiene Estado Actual por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

EstadoActualBL Clase

Espacio de nombres

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

EstadoActualBLAddEstadoActual (Método)

App Activos Fijos
Agrega Estado Actual

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IEstadoActualBLAddEstadoActual\(EstadoActual\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

EstadoActualBLDeleteEstadoActual (Método)

App Activos Fijos
Borra Estado Actual

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IEstadoActualBLDeleteEstadoActual\(EstadoActual\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

EstadoActualBLEditEstadoActual (Método)

App Activos Fijos
Edita Estado Actual

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true or false

Implementa

[IEstadoActualBLEditEstadoActual\(EstadoActual\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

EstadoActualBLGetAllEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todos los Estados Actuales

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<EstadoActual> GetAllEstadoActual()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListEstadoActual](#)

Lista Estado Actual

Implementa

[IEstadoActualBLGetAllEstadoActual](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

[Espacio de nombres](#)

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

App Activos Fijos

EstadoActualBLGetEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Estado Actual por filtro

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<EstadoActual> GetEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **List**[EstadoActual](#)

Lista Estado Actual

Implementa

[IEstadoActualBLGetEstadoActual\(EstadoActual\)](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualBL Clase](#)

Espacio de nombres
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Concrete

App Activos Fijos

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLay (Espacio de nombres)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"N:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface"]

▲ Interfaces

	Interfaz	Descripción
	IActivosFijosBL	Interface Firma Activos fijos
	IAreaPersonaBL	Interface Firma Area Personal
	ICiudadBL	Interface Firma Ciudad
	IEstadoActualBL	Interfaz Firma Estado Actual

App Activos Fijos

IActivosFijosBL (Interfaz)

App Activos Fijos

Interface Firma Activos fijos

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public interface IActivosFijosBL
```

El tipo `IActivosFijosBL` expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddActivosFijos	
	DeleteActivosFijos	
	EditActivosFijos	
	GetActivosFijos	
	GetAllActivosFijos	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

Espacio de nombres `AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface`

App Activos Fijos

IActivosFijosBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [IActivosFijosBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddActivosFijos	
	DeleteActivosFijos	
	EditActivosFijos	
	GetActivosFijos	
	GetAllActivosFijos	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[IActivosFijosBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IActivosFijosBLAddActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.AddActivosFijos(App

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool AddActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

[Falta documentación <param name="pActivosFijos"/> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.AddActivosF

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.AddActivosFijos(A

▲ Vea también

Referencia

IActivosFijosBL Interfaz

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

IActivosFijosBLDeleteActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.DeleteActivosFijos(A)

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool DeleteActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

[Falta documentación <param name="pActivosFijos"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.DeleteActivosFijos(A)

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.DeleteActivosFijos(A)

▲ Vea también

Referencia

IActivosFijosBL Interfaz

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

IActivosFijosBLEditActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.EditActivosFijos(App.

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool EditActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

[Falta documentación <param name="pActivosFijos"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.EditActivosFi

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.EditActivosFijos(A

▲ Vea también

Referencia

IActivosFijosBL Interfaz

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

IActivosFijosBLGetActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.GetActivosFijos(App/

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<ActivosFijos> GetActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

[Falta documentación <param name="pActivosFijos"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.GetActivosFi

Valor devuelto

Tipo: **List**[ActivosFijos](#)

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.GetActivosFijos(A

▲ Vea también

Referencia

IActivosFijosBL Interfaz

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

IActivosFijosBLGetAllActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.GetAllActivosFijos"]

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<ActivosFijos> GetAllActivosFijos()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[ActivosFijos](#)

[Falta documentación <returns> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IActivosFijosBL.GetAllActivosFijos"]

▲ Vea también

Referencia

[IActivosFijosBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBL (Interfaz)

App Activos Fijos

Interface Firma Area Personal

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public interface IAreaPersonaBL
```

El tipo IAreaPersonaBL expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	
	DeleteAreaPersona	
	EditAreaPersona	
	GetAllAreaPersona	
	GetAreaAreaPersona	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

Espacio de nombres `AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface`

App Activos Fijos

IAreaPersonaBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [IAreaPersonaBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	
	DeleteAreaPersona	
	EditAreaPersona	
	GetAllAreaPersona	
	GetAreaAreaPersona	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBLAddAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.AddAreaPersona(Api

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool AddAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

[Falta documentación <param name="pAreaPersona"/> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.AddAreaPer:

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.AddAreaPersona(

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBLDeleteAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.DeleteAreaPersona(A

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool DeleteAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

[Falta documentación <param name="pAreaPersona"/> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.DeleteAreaP

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.DeleteAreaPerson

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBLEditAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBLEditAreaPersona(App

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool EditAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

[Falta documentación <param name="pAreaPersona"/> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBLEditAreaPers

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBLEditAreaPersona(/

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBLGetAllAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.GetAllAreaPersona"]

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<AreaPersona> GetAllAreaPersona()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[AreaPersona](#)

[Falta documentación <returns> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.GetAllAreaPerson:"]

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IAreaPersonaBLGetAreaAreaPersonor (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.GetAreaAreaPersona

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<AreaPersona> GetAreaAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

[Falta documentación <param name="pAreaPersona"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.GetAreaArea

Valor devuelto

Tipo: [ListAreaPersona](#)

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IAreaPersonaBL.GetAreaAreaPersc

▲ Vea también

Referencia

[IAreaPersonaBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

ICiudadBL (Interfaz)

App Activos Fijos
Interface Firma Ciudad

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public interface ICiudadBL
```

El tipo `ICiudadBL` expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddCiudad	
	DeleteCiudad	
	EditCiudad	
	GetAllCiudad	
	GetCiudad	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

Espacio de nombres `AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface`

App Activos Fijos

ICiudadBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [ICiudadBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddCiudad	
	DeleteCiudad	
	EditCiudad	
	GetAllCiudad	
	GetCiudad	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[ICiudadBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

ICiudadBLDeleteCiudad (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.DeleteCiudad(AppActivosF

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool DeleteCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

[Falta documentación <param name="pCiudad"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.DeleteCiudad(App.

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.DeleteCiudad(AppActivosF

▲ Vea también

Referencia

ICiudadBL Interfaz

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

ICiudadBLEditCiudad (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.EditCiudad(AppActivosFijo

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool EditCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

[Falta documentación <param name="pCiudad"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.EditCiudad(AppAc

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.EditCiudad(AppActivosF

▲ Vea también

Referencia

[ICiudadBL Interfaz](#)

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

ICiudadBLGetAllCiudad (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.GetAllCiudad"]

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<Ciudad> GetAllCiudad()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListCiudad](#)

[Falta documentación <returns> para "M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.GetAllCiudad"]

▲ Vea también

Referencia

[ICiudadBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

ICiudadBLGetCiudad (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.GetCiudad(AppActivosFijo

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<Ciudad> GetCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

[Falta documentación <param name="pCiudad"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.GetCiudad(AppAct

Valor devuelto

Tipo: **List**[Ciudad](#)

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.ICiudadBL.GetCiudad(AppActivosF

▲ Vea también

Referencia

[ICiudadBL Interfaz](#)

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface

App Activos Fijos

IEstadoActualBL (Interfaz)

App Activos Fijos

Interfaz Firma Estado Actual

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public interface IEstadoActualBL
```

El tipo IEstadoActualBL expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	
	DeleteEstadoActual	
	EditEstadoActual	
	GetAllEstadoActual	
	GetEstadoActual	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

Espacio de nombres `AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface`

App Activos Fijos

IEstadoActualBL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [IEstadoActualBL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	
	DeleteEstadoActual	
	EditEstadoActual	
	GetAllEstadoActual	
	GetEstadoActual	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IEstadoActualBLAddEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.AddEstadoActual(Ap

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool AddEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)

[Falta documentación <param name="pEstadoActual"/> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.AddEstadoA

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.AddEstadoActual

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IEstadoActualBLDeleteEstadoActua (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.DeleteEstadoActual(

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool DeleteEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)

[Falta documentación <param name="pEstadoActual"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.DeleteEstad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.DeleteEstadoActu

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IEstadoActualBLEditEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBLEditEstadoActual(Ap

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en
AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
bool EditEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)

[Falta documentación <param name="pEstadoActual"/> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBLEditEstadoA

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBLEditEstadoActual

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IEstadoActualBL.GetAllEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.GetAllEstadoActual"

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<EstadoActual> GetAllEstadoActual()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[EstadoActual](#)

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.GetAllEstadoActu

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

IEstadoActualBLGetEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.GetEstadoActual(Ap

Espacio de nombres:

[AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer (en

AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
List<EstadoActual> GetEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)

[Falta documentación <param name="pEstadoActual"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.GetEstadoA

Valor devuelto

Tipo: [ListEstadoActual](#)

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface.IEstadoActualBL.GetEstadoActual(

▲ Vea también

Referencia

[IEstadoActualBL Interfaz](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.BusinessLayer.Interface](#)

App Activos Fijos

AppActivosFijosWJCQ.DAL

(Espacio de nombres)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "N:AppActivosFijosWJCQ.DAL"]

▲ Clases

	Clase	Descripción
	ActivosFijosDAL	Clase de acceso a datos que permite la administración de activos fijos
	AreaPersonaDAL	Clase Area o Persona de Acceso a Datos
	CiudadDAL	Clase Ciudad de Acceso a Datos
	EstadoActualDAL	Clase Estado Actual de acceso a datos

App Activos Fijos

ActivosFijosDAL (Clase)

App Activos Fijos

Clase de acceso a datos que permite la administración de activos fijos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.DALActivosFijosDAL](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class ActivosFijosDAL
```

El tipo [ActivosFijosDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	ActivosFijosDAL	Constructor Activos Fijos

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddActivosFijos	Agrega activos fijos
	DeleteActivosFijos	Borra Activos Fijos

	EditActivosFijos	Edita Activos Fijos
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetActivosFijos	Obtiene Activos Fijos por filtro
	GetAllActivosFijos	Retorna todos los activos fijos
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDAL (Constructor)

App Activos Fijos
Constructor Activos Fijos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public ActivosFijosDAL()
```

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDAL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijosDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddActivosFijos	Agrega activos fijos
	DeleteActivosFijos	Borra Activos Fijos
	EditActivosFijos	Edita Activos Fijos
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetActivosFijos	Obtiene Activos Fijos por filtro
	GetAllActivosFijos	Retorna todos los activos fijos
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

ActivosFijosDAL Clase

Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL

App Activos Fijos

ActivosFijosDALAddActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Agrega activos fijos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

[Falta documentación <param name="pActivosFijos"/> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.DAL.ActivosFijosDAL.AddActivosFijos(AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos)

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

[Falta documentación <returns> para

"M:AppActivosFijosWJCQ.DAL.ActivosFijosDAL.AddActivosFijos(AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDALDeleteActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Borra Activos Fijos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Entidad Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según el resultado

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDALEditActivosFijos (Método)

App Activos Fijos
Edita Activos Fijos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Entidad Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según el resultado

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

ActivosFijosDALGetActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Activos Fijos por filtro

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<ActivosFijos> GetActivosFijos(  
    ActivosFijos pActivosFijos  
)
```

Parámetros

pActivosFijos

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)
Entidad Activos Fijos

Valor devuelto

Tipo: **List**[ActivosFijos](#)

Retorna lista tipo ActivosFijos

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDALGetAllActivosFijos (Método)

App Activos Fijos

Retorna todos los activos fijos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<ActivosFijos> GetAllActivosFijos()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[ActivosFijos](#)

Retorna lista tipo ActivosFijos

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDAL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Area o Persona de Acceso a Datos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.DALAreaPersonaDAL](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class AreaPersonaDAL
```

El tipo [AreaPersonaDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	AreaPersonaDAL	Constructor Area o Persona de Acceso a Datos

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	Agrega una nueva Area o Persona

	DeleteAreaPersona	Borra una nueva Area o Persona
	EditAreaPersona	Edita una nueva Area o Persona
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllAreaPersona	Obtiene todas las Areas o Personas
	GetAreaAreaPersona	Obtiene una nueva Area o Persona
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Veá también**

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDAL (Constructor)

App Activos Fijos

Constructor Area o Persona de Acceso a Datos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public AreaPersonaDAL()
```

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDAL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [AreaPersonaDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddAreaPersona	Agrega una nueva Area o Persona
	DeleteAreaPersona	Borra una nueva Area o Persona
	EditAreaPersona	Edita una nueva Area o Persona
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllAreaPersona	Obtiene todas las Areas o Personas
	GetAreaAreaPersona	Obtiene una nueva Area o Persona
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDALAddAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

Agrega una nueva Area o Persona

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area o persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDALDeleteAreaPerson (Método)

App Activos Fijos

Borra una nueva Area o Persona

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area o persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDALEditAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

Edita una nueva Area o Persona

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area o persona

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDALGetAllAreaPersona (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todas las Areas o Personas

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<AreaPersona> GetAllAreaPersona()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[AreaPersona](#)

Lista AreaPersona

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaDALGetAreaAreaPersc (Método)

App Activos Fijos

Obtiene una nueva Area o Persona

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<AreaPersona> GetAreaAreaPersona(  
    AreaPersona pAreaPersona  
)
```

Parámetros

pAreaPersona

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)
Entidad Area o persona

Valor devuelto

Tipo: **List**[AreaPersona](#)
Lista de Areas o Personas

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersonaDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDAL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Ciudad de Acceso a Datos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.DALCiudadDAL](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class CiudadDAL
```

El tipo [CiudadDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	CiudadDAL	Constructor Ciudad de Acceso a Datos

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddCiudad	Agrega una nueva Ciudad



	DeleteCiudad	Borra Ciudad
	EditCiudad	Edita Ciudad
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllCiudad	Obtiene todas las ciudades
	GetCiudad	Obtiene Ciudades por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDAL (Constructor)

App Activos Fijos

Constructor Ciudad de Acceso a Datos

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public CiudadDAL()
```

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDAL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [CiudadDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
☞	AddCiudad	Agrega una nueva Ciudad
☞	DeleteCiudad	Borra Ciudad
☞	EditCiudad	Edita Ciudad
☞	Equals	(Se hereda de Object .)
💡	Finalize	(Se hereda de Object .)
☞	GetAllCiudad	Obtiene todas las ciudades
☞	GetCiudad	Obtiene Ciudades por filtro
☞	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
☞	GetType	(Se hereda de Object .)
💡	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
☞	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

CiudadDAL Clase
Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL

App Activos Fijos

CiudadDALAddCiudad (Método)

App Activos Fijos

Agrega una nueva Ciudad

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDALDeleteCiudad (Método)

App Activos Fijos
Borra Ciudad

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDALEditCiudad (Método)

App Activos Fijos
Edita Ciudad

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)
Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDALGetAllCiudad (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todas las ciudades

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<Ciudad> GetAllCiudad()
```

Valor devuelto

Tipo: [ListCiudad](#)

Lista De ciudades

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

CiudadDALGetCiudad (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Ciudades por filtro

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<Ciudad> GetCiudad(  
    Ciudad pCiudad  
)
```

Parámetros

pCiudad

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

Entidad Ciudad

Valor devuelto

Tipo: [ListCiudad](#)

Lista de Ciudades

▲ Vea también

Referencia

[CiudadDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDAL (Clase)

App Activos Fijos

Clase Estado Actual de acceso a datos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.DALEstadoActualDAL](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class EstadoActualDAL
```

El tipo [EstadoActualDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	EstadoActualDAL	Constructor Estado Actual

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	Agrega un nuevo Estado Actual



	DeleteEstadoActual	Borra Estado Actual
	EditEstadoActual	Edita Estado Actual
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllEstadoActual	Obtiene todos los estados Actuales
	GetEstadoActual	Obtiene Lista Estado Actual por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDAL (Constructor)

App Activos Fijos

Constructor Estado Actual

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public EstadoActualDAL()
```

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDAL (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [EstadoActualDAL](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	AddEstadoActual	Agrega un nuevo Estado Actual
	DeleteEstadoActual	Borra Estado Actual
	EditEstadoActual	Edita Estado Actual
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetAllEstadoActual	Obtiene todos los estados Actuales
	GetEstadoActual	Obtiene Lista Estado Actual por filtro
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▸ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDALAddEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

Agrega un nuevo Estado Actual

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool AddEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**

true o false según resultado.

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDALDeleteEstadoActual (Método)

App Activos Fijos
Borra Estado Actual

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool DeleteEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true o false según resultado.

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

EstadoActualDALEditEstadoActual (Método)

App Activos Fijos
Edita Estado Actual

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public bool EditEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: **Boolean**
true o false según resultado.

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

EstadoActualDALGetAllEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

Obtiene todos los estados Actuales

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<EstadoActual> GetAllEstadoActual()
```

Valor devuelto

Tipo: **List**[EstadoActual](#)

Lista Estados Actuales

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDALGetEstadoActual (Método)

App Activos Fijos

Obtiene Lista Estado Actual por filtro

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.DAL (en AppActivosFijosWJCQ.DAL.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public List<EstadoActual> GetEstadoActual(  
    EstadoActual pEstadoActual  
)
```

Parámetros

pEstadoActual

Tipo: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)
Entidad Estado Actual

Valor devuelto

Tipo: [ListEstadoActual](#)
Lista Estado Actual

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActualDAL Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.DAL](#)

App Activos Fijos

AppActivosFijosWJCQ.Entity (Espacio de nombres)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "N:AppActivosFijosWJCQ.Entity"]

▲ Clases

Clase	Descripción
 ActivosFijosContext	

App Activos Fijos

ActivosFijosContext (Clase)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "T:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext"]

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject DbContext

AppActivosFijosWJCQ.EntityActivosFijosContext

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public class ActivosFijosContext : DbContext
```


El tipo [ActivosFijosContext](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	ActivosFijosContext	Inicializa una nueva instancia de la clase ActivosFijosContext

[Top](#)

▲ Propiedades



	Nombre	Descripción
	ActivosFijos	
	AreaPersona	
	ChangeTracker	(Se hereda de DbContext .)
	Ciudad	
	Configuration	(Se hereda de DbContext .)
	Database	(Se hereda de DbContext .)
	EstadoActual	
	InternalContext	(Se hereda de DbContext .)

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	CallOnModelCreating	(Se hereda de
	CallValidateEntity	(Se hereda de
	DiscoverAndInitializeSets	(Se hereda de
	Dispose	(Se hereda de
	Dispose(Boolean)	(Se hereda de
	Entry(Object)	(Se hereda de
	Entry`1(UMP)	(Se hereda de
	Equals	(Se hereda de
		

	Finalize	(Se hereda de
	GetHashCode	(Se hereda de
	GetType	(Se hereda de
	GetValidationErrors	(Se hereda de
	InitializeLazyInternalContext	(Se hereda de
	MemberwiseClone	(Se hereda de
	OnModelCreating	(Reemplaza a DbContext.On
	SaveChanges	(Se hereda de
	SaveChangesAsync	(Se hereda de
	SaveChangesAsync(CancellationToken)	(Se hereda de
	Set(Type)	(Se hereda de
	Set`1	(Se hereda de
	ShouldValidateEntity	(Se hereda de
	ToString	(Se hereda de
	ValidateEntity	(Se hereda de

[Top](#)

Campos

	Nombre	Descripción
	_database	(Se hereda de DbContext.)
	_internalContext	(Se hereda de DbContext.)

[Top](#)

▲ Implementaciones de interaz explícita

Nombre	
	System#Data#Entity#Infrastructure#IObjectContextAda

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContext (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [ActivosFijosContext](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public ActivosFijosContext()
```

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContext (Propiedades)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijosContext](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	ActivosFijos	
	AreaPersona	
	ChangeTracker	(Se hereda de DbContext .)
	Ciudad	
	Configuration	(Se hereda de DbContext .)
	Database	(Se hereda de DbContext .)
	EstadoActual	
	InternalContext	(Se hereda de DbContext .)

[Top](#)

▲ Implementaciones de interaz explícita

	Nombre
	System#Data#Entity#Infrastructure#IObjectContextAda

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[ActivosFijosContext Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContextActivosFijos (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.ActivosFijos"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public DbSet<ActivosFijos> ActivosFijos { get; se
```

Valor de propiedad

Tipo: **DbSet**[ActivosFijos](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext](#) Clase

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContextAreaPersona (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.AreaPersona"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

```
C#  VB  C++  F#  Copy  
public DbSet<AreaPersona> AreaPersona { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **DbSet**[AreaPersona](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext](#) Clase

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContextCiudad (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.Ciudad"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public DbSet<Ciudad> Ciudad { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **DbSet**[Ciudad](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext](#) Clase

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContextEstadoActual (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.EstadoActual"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public DbSet<EstadoActual> EstadoActual { get; se
```

Valor de propiedad

Tipo: **DbSet**[EstadoActual](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext](#) Clase

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContext (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijosContext](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	CallOnModelCreating	(Se hereda de
	CallValidateEntity	(Se hereda de
	DiscoverAndInitializeSets	(Se hereda de
	Dispose	(Se hereda de
	Dispose(Boolean)	(Se hereda de
	Entry(Object)	(Se hereda de
	Entry`1(UMP)	(Se hereda de
	Equals	(Se hereda de
	Finalize	(Se hereda de
	GetHashCode	(Se hereda de
	GetType	(Se hereda de
	GetValidationErrors	(Se hereda de
	InitializeLazyInternalContext	(Se hereda de
	MemberwiseClone	(Se hereda de

	OnModelCreating	(Reemplaza a DbContext.Oi)
	SaveChanges	(Se hereda de)
	SaveChangesAsync	(Se hereda de)
	SaveChangesAsync(CancellationToken)	(Se hereda de)
	Set(Type)	(Se hereda de)
	Set`1	(Se hereda de)
	ShouldValidateEntity	(Se hereda de)
	ToString	(Se hereda de)
	ValidateEntity	(Se hereda de)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[ActivosFijosContext Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContextOnModelCreatin (Método)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.OnModelCreating(System.Data.Enti

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
protected override void OnModelCreating(  
    DbModelBuilder modelBuilder  
)
```

Parámetros

modelBuilder

Tipo: **DbModelBuilder**

[Falta documentación <param name="modelBuilder"/> para
"M:AppActivosFijosWJCQ.Entity.ActivosFijosContext.OnModelCreating(System.E

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosContext (Campos)

App Activos Fijos

▲ Campos

	Nombre	Descripción
	<code>_database</code>	(Se hereda de DbContext .)
	<code>_internalContext</code>	(Se hereda de DbContext .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijosContext Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity](#)

App Activos Fijos

AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model (Espacio de nombres)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "N:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model"]

▲ Clases

	Clase	Descripción
	ActivosFijos	Clase de activos fijos
	AreaPersona	Clase Area Persona
	Ciudad	Clase Ciudad
	EstadoActual	Clase Estado Actual

App Activos Fijos

ActivosFijos (Clase)

App Activos Fijos
Clase de activos fijos

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelActivosFijos](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

```
C#  VB  C++  F#  Copy
[TableAttribute("ActivosFijos", Schema = "public")
public class ActivosFijos
```

El tipo [ActivosFijos](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	ActivosFijos	Inicializa una nueva instancia de la clase ActivosFijos

[Top](#)

▲ Propiedades

Nombre	Descripción
--------	-------------



	Alto
	Ancho
	AreaPersona
	Descripcion
	EstadoActual
	FechaBaja
	FechaCompra
	id_ActivosFijos
	Id_AreaPersona
	Id_EstadoActual
	Largo
	Nombre
	NumeroInterno
	Peso
	Serial
	Tipo
	ValorCompra

[Top](#)

▲ Métodos

Nombre	Descripción
--------	-------------



	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijos (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [ActivosFijos](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public ActivosFijos()
```

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijos (Propiedades)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijos](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	Alto	
	Ancho	
	AreaPersona	
	Descripcion	
	EstadoActual	
	FechaBaja	
	FechaCompra	
	id_ActivosFijos	
	Id_AreaPersona	
	Id_EstadoActual	
	Largo	
	Nombre	
	NumeroInterno	
	Peso	



Serial



Tipo



ValorCompra

[Top](#)

▲ **Vea también**

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosAlto (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Alto"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public int Alto { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosAncho (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Ancho"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public int Ancho { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosAreaPersona (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.AreaPersona"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public AreaPersona AreaPersona { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: [AreaPersona](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosDescripcion (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Descripcion"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Descripcion { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosEstadoActual (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.EstadoActual"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public EstadoActual EstadoActual { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: [EstadoActual](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosFechaBaja (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.FechaBaja"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public string FechaBaja { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosFechaCompra (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.FechaCompra"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string FechaCompra { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosid_ActivosFijos (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.id_ActivosFijos"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
[KeyAttribute]  
public int id_ActivosFijos { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosId_AreaPersona (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Id_AreaPersona"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public int Id_AreaPersona { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosId_EstadoActual (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Id_EstadoActual"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public int Id_EstadoActual { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosLargo (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Largo"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public int Largo { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosNombre (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Nombre"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Nombre { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosNumeroInterno (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.NumeroInterno"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string NumeroInterno { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosPeso (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Peso"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public int Peso { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosSerial (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Serial"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Serial { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosTipo (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.Tipo"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public string Tipo { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijosValorCompra (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.ActivosFijos.ValorCompra"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public decimal ValorCompra { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Decimal**

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

ActivosFijos (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [ActivosFijos](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[ActivosFijos Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersona (Clase)

App Activos Fijos
Clase Area Persona

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelAreaPersona](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

```
C#  VB  C++  F#  Copy
[TableAttribute("AreaPersona", Schema = "public")]
public class AreaPersona
```

El tipo [AreaPersona](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	AreaPersona	Inicializa una nueva instancia de la clase AreaPersona

[Top](#)

▲ Propiedades

Nombre	Descripción
--------	-------------



ActivosFijos



Ciudad



Id_AreaPersona



Nombre

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

AreaPersona (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [AreaPersona](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public AreaPersona()
```

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersona (Propiedades)

App Activos Fijos

El tipo [AreaPersona](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	ActivosFijos	
	Ciudad	
	Id_AreaPersona	
	Nombre	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

Espacio de nombres [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaActivosFijos (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.AreaPersona.ActivosFijos"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public virtual ICollection<ActivosFijos> ActivosF
```

Valor de propiedad

Tipo: **ICollection**[ActivosFijos](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaCiudad (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.AreaPersona.Ciudad"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public virtual ICollection<Ciudad> Ciudad { get;
```

Valor de propiedad

Tipo: [ICollection](#)[Ciudad](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersonald_AreaPersona (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.AreaPersona.Id_AreaPersona"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
[KeyAttribute]  
public int Id_AreaPersona { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersonaNombre (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.AreaPersona.Nombre"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Nombre { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

AreaPersona (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [AreaPersona](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[AreaPersona Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

Ciudad (Clase)

App Activos Fijos
Clase Ciudad

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelCiudad](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
[TableAttribute("Ciudad", Schema = "public")]  
public class Ciudad
```

El tipo [Ciudad](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

	Nombre	Descripción
	Ciudad	Inicializa una nueva instancia de la clase Ciudad

[Top](#)

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	AreaPersona	



Descripcion



Id_Ciudad

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Veá también

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

Ciudad (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [Ciudad](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public Ciudad()
```

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

Ciudad (Propiedades)

App Activos Fijos

El tipo [Ciudad](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	AreaPersona	
	Descripcion	
	Id_Ciudad	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

CiudadAreaPersona (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para "P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.Ciudad.AreaPersona"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public virtual ICollection<AreaPersona> AreaPerso
```

Valor de propiedad

Tipo: [ICollectionAreaPersona](#)

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

CiudadDescripcion (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.Ciudad.Descripcion"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Descripcion { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

CiudadId_Ciudad (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.Ciudad.Id_Ciudad"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
[KeyAttribute]  
public int Id_Ciudad { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

Ciudad (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [Ciudad](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[Ciudad Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActual (Clase)

App Activos Fijos
Clase Estado Actual

▲ Jerarquía de herencia

SystemObject [AppActivosFijosWJCQ.Entity.ModelEstadoActual](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

```
C#  VB  C++  F#  Copy
[TableAttribute("EstadoActual", Schema = "public"
public class EstadoActual
```

El tipo [EstadoActual](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Constructores

Nombre	Descripción
 EstadoActual	Inicializa una nueva instancia de la clase EstadoActual

[Top](#)

▲ Propiedades

Nombre	Descripción
--------	-------------



[ActivosFijos](#)



[Descripcion](#)



[Id_EstadoActual](#)

[Top](#)

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActual (Constructor)

App Activos Fijos

Inicializa una nueva instancia de la clase [EstadoActual](#)

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
public EstadoActual()
```

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActual (Propiedades)

App Activos Fijos

El tipo [EstadoActual](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Propiedades

	Nombre	Descripción
	ActivosFijos	
	Descripcion	
	Id_EstadoActual	

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActualActivosFijos (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.EstadoActual.ActivosFijos"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public virtual ICollection<ActivosFijos> ActivosF
```

Valor de propiedad

Tipo: **ICollection**[ActivosFijos](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActualDescripcion (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.EstadoActual.Descripcion"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

Copy

```
public string Descripcion { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **String**

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActualId_EstadoActual (Propiedad)

App Activos Fijos

[Falta documentación <summary> para
"P:AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model.EstadoActual.Id_EstadoActual"]

Espacio de nombres: [AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

Ensamblado: AppActivosFijosWJCQ.Entity (en
AppActivosFijosWJCQ.Entity.dll) Versión: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

▲ Sintaxis

C# VB C++ F#

[Copy](#)

```
[KeyAttribute]  
public int Id_EstadoActual { get; set; }
```

Valor de propiedad

Tipo: **Int32**

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos

EstadoActual (Métodos)

App Activos Fijos

El tipo [EstadoActual](#) expone a los siguientes miembros.

▲ Métodos

	Nombre	Descripción
	Equals	(Se hereda de Object .)
	Finalize	(Se hereda de Object .)
	GetHashCode	(Se hereda de Object .)
	GetType	(Se hereda de Object .)
	MemberwiseClone	(Se hereda de Object .)
	ToString	(Se hereda de Object .)

[Top](#)

▲ Vea también

Referencia

[EstadoActual Clase](#)

[Espacio de nombres AppActivosFijosWJCQ.Entity.Model](#)

App Activos Fijos