



DedeCMS

Copyright © 2009  
DesDev Inc. All rights  
reserved.







DedeCMSCMS default  
{cmopath}/templets/default default style2  
style2 {cmopath}/templets/style2

1  
“index\_ID.htm”  
2  
“list\_ID.htm”  
3  
“article\_ID.htm”  
4

DedeCMS  
1  
{cmopath} /templets/defaultsystemplus/  
2  
index\_ID.htm  
list\_ID.htm  
article\_ID.htm  
search.htm  
index.htm  
  
[ID]“”  
list\_image.htm  
article\_article.htm

1  
{cmopath}/templets/system  
2  
{cmopath}/templets/plus  
RSS  
3

{cmspath}/member/templets

V5.3[]-[]“”.lib.php  
function lib\_(&\$ctag,&\$refObj)  
()









XML{dede:\*}{/dede:}\*“\*”

{dede:\*)(/dede:\*)

1-1

```
{dede:arclist flag='h' limit='0,1'}<br class="calibre6"/>
<h2><a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a></h2><br class="calibre6"/>
<p>[field:description/]...<a href="[field:arcurl/]">[]</a></p><br class="calibre6"/>
{/dede:arclist}
```

{dede:arclist}{/dede:arclist}(innertext)

Innertext

{dede:\*/}

1-2

```
{dede:global.cfg_webname/}
{dede:arclist flag='h' limit='0,1'}
{cmappath}/templets/system/
```

commet

1-3

```
{dede:arclist flag='h' limit='0,1' commet=""}
<br class="calibre6"/>
<h2><a href="[field:arcurl commet='']/>[field:titlecommet='']/</a></h2>
<p>[field:description commet='']/...<a href="[field:arcurl commet='']/>|
{/dede:arclist}
```

htmlcommet

1-4

```
{dede:function='youfunction("", "", "@me")'|}
  @me
{dede:field.pubdate function='strftime("%Y-%m-%d
%H:%M:%S", "@me")'|}

```

arclist

1-1flag='h' limit='0,1'flaglimit

```
{dede:tagname runphp='yes'}<br class="calibre6"/>
$aaa = @me;<br class="calibre6"/>
@me = "123456";<br class="calibre6"/>
{/dede:tagname}
```

@me echo@me  
InnerTextInnerText









## **common.func.php**

function GetCurUrl()

function MyDate(\$format='Y-m-d H:i:s',\$timest=0)

function GetAlabNum(\$fnum)

HTMLtext

function Html2Text(\$str,\$r=0)

HTML

function Text2Html(\$txt)

Ajax

function AjaxHead()

2

function cn\_substr(\$str,\$slen,\$startdd=0)

Unix

function GetMkTime(\$dtime)

0000-00-00 00:00:00

function GetDateTimeMk(\$mktime)

0000-00-00

function GetDateMk(\$mktime)

IP

function GetIP()

gbk

function GetPinyin(\$str,\$ishead=0,\$isclose=1)

dedecms  
function ShowMsg(\$msg,\$gourl,\$onlymsg=0,\$limittime=0)

cookie  
function PutCookie(\$key,\$value,\$kptime=0,\$pa="/")

cookie  
function DropCookie(\$key)

cookie  
function GetCookie(\$key)

function GetCkVdValue()

// \$rptype = 0               html  
// \$rptype = 1 html  
// \$rptype = 2 html  
// \$rptype = -1              html  
function HtmlReplace(\$str,\$rptype=0)

tag  
function GetTags(\$aid)

function FilterSearch(\$keyword)

HTML  
function TrimMsg(\$msg)

function GetOneArchive(\$aid)









## dedesql.class.php

```
dedesql.class.php  
$dsqI = $db = new DedeSql(false);  
$dsqI $db
```

```
1SQL insert create update  
$rs = $db->ExecuteNoneQuery($sql);
```

```
2SQL  
$rs = $db->ExecuteNoneQuery2($sql);
```

```
3  
$arr = $db->GetOne($sql);
```

```
$dsqI limit limit 0,1
```

```
4

---

$db->SetQuery($dsqI);  
$db->Execute();  
while($arr = $db->GetArray())  
{  
}
```

```


---

$db->Execute('me',$dsqI);  
while($arr = $db->GetArray())  
{  
}
```

```
'me'
```

```
$db->Execute('me',$dsqI);
while($arr = $db->GetArray())
{
    $db->Execute('2',$dsqI2);
    while($arr2 = $db->GetArray())
    {
        }
}
```

'me'

```
$db->GetArray($rsid,$acctype)
$rsid="me"
$acctype=MYSQL_ASSOC
```

```
$db->GetObject($rsid="me");
```

5id

```
$db->GetLastID();
```

6

```
$db->GetTotalRow($rsid="me")
```

7MySql

```
$db->GetVersion($isformat=true)
    X.XX
```

8

```
$db->FreeResult($rsid="me");
```

9

```
$db->IsTable($tbname)
```

10  
\$db->SelectDB(\$dbname);

11  
\$db->linkID  
mysql









## datalistcp.class.php

include/datalistcp.class.php

```
$dl = new DataListCP();
$dl->pageSize = 25;          //25
$dl->SetParameter($key,$value); //get
```

//

```
$dl->SetTemplate($tplfile);?/
$dl->SetSource($sql);?//SQL
$dl->Display();?/
```

```
{dede:datalist}<br class="calibre6"/>
<li>{field.fieldname1/} - {field.fieldname2/} ...</li><br class="calibre6"/>
{/dede:datalist}<br class="calibre6"/>
<br class="calibre6"/>
{tag:pagelist listitem="info,index,end,pre,next,pageno" listszie="5"}/
```

listitemlistszie

    datalist GetArcList(\$atts,\$refObj="",\$fields=array())









## **dedetag.class.php**

include/dedetag.class.php

dedecms V5.3PHP

XMLHTML

**1**

```
{dede: ="/}
{dede:      ="}{/dede:}
{dede: ="}(InnerText){/dede:}
```

```
{dede: ="}{/dede:}
```

**2**

### **(1) global**

```
{dede:global name=""}{/dede:global}
```

```
{dede:global name="/}
```

```
$ $cfg_cmxpath {dede:global name='cfg_cmxpath'}/}
```

### **(2) foreach**

```
{dede:foreach array=""}[field:key/] [field:value/]{/dede:foreach}
```

### **(3) include**

```
{dede:include file=" " ismake='dede(yes/no)'/>
includeCMSCMS
```

**3**

```
{dede: ="
@me
function='youfunction("", "", "@me")'/
{dede:field name='pubdate' function='strftime("%Y-%m-%d
%H:%M:%S", "@me")'}/}
```

**4**

```
{dede:tagname runphp='yes'}
$aaa = @me;
@me = "123456";
{/dede:tagname}
@me
InnerTextInnerText
```

**echo@me**

```
dedetag.class.php
class DedeAttribute
class DedeAttributeParse
class DedeTag
class DedeTagParse
```

1

```
$dtp = new DedeTagParse();
```

2/

```
$dtp->LoadTemplate(); //
```

```
$dtp->LoadSource();
```

3

```
foreach($dtp->CTags as $tid=>$ctag) {
//ctag
if($ctag->GetName=='mytag') $dtp->Assign($tid, mytagvalue($ctag));
}
```

mytag mytagvalue

mytagvalue

\$

V5.3fieldlistarc.\* include/taglib

4HTML

\$dtp->display();

\$dtp->SaveTo();

dedecmsCTag

```
class DedeTag
{
    var $IsReplace=FALSE; //
    var $TagName=""; //
    var $InnerText="";
    var $StartPos=0; //
    var $EndPos=0; //
    var $CAttribute=""; //,class DedeAttribute
    var $TagValue="";
    var $TagID = 0;

    //
    function GetName()
    {
        return strtolower($this->TagName);
    }

    function GetValue()
    {
        return $this->TagValue;
    }

    //
    function GetTagName()
    {
```









## **dedetemplate.class.php**

include/dedetemplate.class.php  
member/content\_list.php

de

```
$tpl = new DedeTemplate(  
'tpl',  
[,  
include]  
);  
  
$tpl = new DedeTemplate('tpl');  
  
$this->tpl->SetObject($this);  
  
$tpl->LoadTemplate();  
  
    {dede:config name="" value="/" }  
$tpl->GetConfig($name)  
  
$tpl->Display();  
$tpl->SaveTo();  
  
1  
(1)  
{dede:tagname.name/}
```

```
{dede:tagname name="" /}
```

(2)

```
{dede:tagname}
```

```
{/dede:tagname}
```

2PHP

(1)

```
{dede:config name="" value=""}
```

```
    $tpl->GetConfig($name)
```

(2)

```
{dede:global.name/}      <?php echo $name;           ?>
```

```
{dede:var.name/}    var    <?php echo ${_vars['name']};     ?>
```

```
{dede:field.name/}   field   <?php echo ${fields['name']};     ?>
```

```
{dede:cfg.name/}     <?php echo ${cfg_name};           ?>
```

\$\_vars\$fields global

(3)

```
{tag:blockname bind='GetArcList' bindtype='class'}
```

```
{/tag:blockname}
```

bind

bindtype class sub

rstype array string

```
function(array $atts,object $refObj, array           $fields);  
bind                                MakePublicTag($atts,$tpl->refObj,$  
cls_dede_tplinc.php
```

(4)

[1] datalist  
GetArcList  
{dede:datalist}  
  
{/dede:datalist}  
  
{tag:blockname bind='GetArcList' bindtype='class' rstype='arrayu'}  
  
{/tag:blockname}  
  
[2] label  
  
{tag:blockname bind='func' bindtype='sub' rstype='string'}/  
  
[3] pagelist  
  
GetPageList  
{tag:blockname bind='GetPageList' bindtype='class' rstype='string'}/  
  
(5) include  
{dede:include file="/"}/  
{dede:include filename="/"}/  
  
(6) php  
{dede:php  
php  
}  
  
{dede:php}  
php  
{/dede:php}  
  
(7) if  
if else else {else},{else if}  
  
{dede:if } a-block {else} b-block{/dede:if}

var.name global.name field.namecfg.name

```
{dede:if field.id>10 }  
{/dede:if}
```

## (8) array

```
{dede:array.name}  
  {dede:key/} = {dede:value/}  
{/dede:array}
```

dede-template-class.php

## function Compiler<

1

```
{tag:datatable timeformat=""}<br />
<tr><br />
<td class='col1'><br />
    <div>?<a href='{tag:field.arcurl}'>{tag:field.title}/</a></div><br />
    <!--div class='descriptions'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{tag:field.(</td><br />
<td class='col2'>{tag:field.formattime}/</td><br />
</tr><br />
{/tag:datatable}
```

```
<?php
$atts = array();
$atts['tagname'] = 'datalist';
$atts['timeformat'] = "";
$blockValue = $this->refObj->GetArcList($atts,$this->refObj,$fields);
foreach( $blockValue as $key=>$fields )
{
?>
<tr>
<td class='col1'>
<div><a href='<?php echo $fields['arcurl']; ?>'><?php echo $fields['title'];
<!--div class='descriptions'> <?php echo CnSubstr($fields['description'],
</td>
<td class="col2"><?php echo $fields['formattime']; ??></td>
</tr>
<?php
}
??>
```

2

```
{tag:article sort='new' titlelen='36' row='10'}<br />
<dd>{{tag:field.typename/}}<a href="{{tag:field.arcurl/}}">{{tag:field.title
{/tag:article}}
```

```
<?php
$atts = array();
$atts['tagname'] = 'article';
$atts['sort'] = 'new';
$atts['titlelen'] = '36';
$atts['row'] = '10';
$blockValue = MakePublicTag($atts,$this->refObj,$fields);
if(is_array($blockValue) && count($blockValue) > 0){
foreach( $blockValue as $key=>$fields )
{
?>
<dd><?php echo $fields['typename']; ?>]<a href="<?php echo $fields['ar<?
?>
}
}
??>
```









## **dede\_archives**

<b>id</b>	mediumint(8)		UNSIGNED
<b>typeid</b>	smallint(8)		UNSIGNED
<b>sorrank</b>	int(10)		UNSIGNED
<b>flag</b>	set('c','h','p','f','s','j','a','b')	utf8_general_ci	
<b>ismake</b>	smallint(6)		
<b>channel</b>	smallint(6)		
<b>arcrank</b>	smallint(6)		
<b>click</b>	mediumint(8)		UNSIGNED
<b>money</b>	smallint(6)		
<b>title</b>	char(60)	utf8_general_ci	
<b>shorttitle</b>	char(36)	utf8_general_ci	
<b>color</b>	char(7)	utf8_general_ci	
<b>writer</b>	char(20)	utf8_general_ci	
<b>source</b>	char(30)	utf8_general_ci	
<b>litpic</b>	char(60)	utf8_general_ci	
<b>pubdate</b>	int(10)		UNSIGNED
<b>senddate</b>	int(10)		UNSIGNED
<b>mid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED
<b>keywords</b>	char(30)	utf8_general_ci	
<b>templet</b>	char(30)	utf8_general_ci	
<b>lastpost</b>	int(10)		UNSIGNED
<b>scores</b>	mediumint(8)		UNSIGNED

<b>goodpost</b>	mediumint(8)		UNSIGNED
<b>badpost</b>	mediumint(8)		UNSIGNED
<b>notpost</b>	tinyint(1)		UNSIGNED
<b>userip</b>	char(15)	utf8_general_ci	
<b>redirecturl</b>	varchar(255)	utf8_general_ci	
<b>description</b>	varchar(255)	utf8_general_ci	









## **dede\_addonarticle**

				Null		
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0	ID
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0	ID
<b>body</b>	mediumtext	<i>utf8_general_ci</i>			<i>NULL</i>	









## **dede\_addonimages|**

				<b>Null</b>	
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0
<b>pagestyle</b>	smallint(6)				1
<b>maxwidth</b>	smallint(6)				600
<b>imgurls</b>	text	<i>utf8_general_ci</i>			<i>NULL</i>
<b>row</b>	smallint(6)				0
<b>col</b>	smallint(6)				0
<b>isrm</b>	smallint(6)				0
<b>ddmaxwidth</b>	smallint(6)				200
<b>pagepicnum</b>	smallint(6)				12









## **dede\_addonshop|**

				Null		
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0	i
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0	i
<b>body</b>	mediumtext	<i>utf8_general_ci</i>			<i>NULL</i>	
<b>price</b>	float				0	
<b>trueprice</b>	float				0	
<b>brand</b>	varchar(250)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>units</b>	varchar(250)	<i>utf8_general_ci</i>				









## **dede\_addonsoft**

				<b>Null</b>	
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0
<b>filetype</b>	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>language</b>	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>softtype</b>	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>accredit</b>	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>os</b>	varchar(30)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>softrank</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0
<b>officialUrl</b>	varchar(30)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>officialDemo</b>	varchar(50)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>softsize</b>	varchar(10)	<i>utf8_general_ci</i>			
<b>softlinks</b>	text	<i>utf8_general_ci</i>			<b>NULL</b>
<b>introduce</b>	text	<i>utf8_general_ci</i>			<b>NULL</b>
<b>daccess</b>	smallint(5)				0









## **dede\_addonspec**

				<b>Null</b>		
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED	0	ID	
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED	0	ID	
<b>note</b>	text	<i>utf8_general_ci</i>			<i>NULL</i>	









## **dede\_arctype**

				<b>Null</b>	
<b>id</b>	smallint(5)		UNSIGNED		<i>NULL</i>
<b>reid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0
<b>topid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0
<b>sortrank</b>	smallint(5)		UNSIGNED		50
<b>typename</b>	char(30)	utf8_general_ci			
<b>typedir</b>	char(60)	utf8_general_ci			
<b>isdefault</b>	smallint(6)				0
<b>defaultname</b>	char(15)	utf8_general_ci			index.htm
<b>issend</b>	smallint(6)				0
<b>channeltype</b>	smallint(5)		UNSIGNED		1
<b>maxpage</b>	smallint(6)				-1
<b>ispart</b>	smallint(6)				0
<b>corank</b>	smallint(6)				0
<b>tempindex</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>templist</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>temparticle</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>namerule</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>namerule2</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>modname</b>	char(20)	utf8_general_ci			
<b>description</b>	char(150)	utf8_general_ci			
<b>keywords</b>	char(30)	utf8_general_ci			
<b>moresite</b>	tinyint(1)		UNSIGNED		0

<b>sitepath</b>	char(60)	utf8_general_ci			
<b>siteurl</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>ishidden</b>	smallint(6)				0
<b>cross</b>	tinyint(1)				0
<b>crossid</b>	text	utf8_general_ci			<i>NULL</i>
<b>content</b>	text	utf8_general_ci			<i>NULL</i>









## **dede\_flink|**

				<b>Null</b>		
<b>id</b>	smallint(5)		UNSIGNED		<i>NULL</i>	
<b>sortrank</b>	smallint(6)				0	
<b>url</b>	char(60)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>webname</b>	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>msg</b>	char(200)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>email</b>	char(50)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>logo</b>	char(60)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>dtime</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0	
<b>ischeck</b>	smallint(6)				1	12









## **dede\_admin**

				Null		
<b>id</b>	int(10)		UNSIGNED			ID
<b>usertype</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>userid</b>	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>pwd</b>	char(32)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>uname</b>	char(20)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>tname</b>	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>				
<b>email</b>	char(30)	<i>utf8_general_ci</i>				En
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED	0	0	
<b>logintime</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>loginip</b>	varchar(20)	<i>utf8_general_ci</i>				IP









## **dede\_flinktype**

				<b>Null</b>		
<b>id</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		<b>NULL</b>	
<b>typename</b>	varchar(50)	utf8_general_ci				









## **dede\_member**

				Null	
<b>mid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		N
<b>mtype</b>	enum("','")	utf8_general_ci			
<b>userid</b>	char(20)	utf8_general_ci			
<b>pwd</b>	char(32)	utf8_general_ci			
<b>uname</b>	char(36)	utf8_general_ci			
<b>sex</b>	enum(",",'')	utf8_general_ci			
<b>rank</b>	smallint(5)		UNSIGNED		
<b>uprank</b>	smallint(5)		UNSIGNED		
<b>money</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		
<b>upmoney</b>	smallint(5)		UNSIGNED		
<b>email</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>scores</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		
<b>matt</b>	smallint(5)		UNSIGNED		
<b>spacesta</b>	smallint(6)				
<b>face</b>	char(50)	utf8_general_ci			
<b>safequestion</b>	smallint(5)		UNSIGNED		
<b>safeanswer</b>	char(30)	utf8_general_ci			
<b>jointime</b>	int(10)		UNSIGNED		
<b>joinip</b>	char(16)	utf8_general_ci			
<b>logintime</b>	int(10)		UNSIGNED		
<b>loginip</b>	char(16)	utf8_general_ci			











## **dede\_member\_space**

				<b>Null</b>	
<b>mid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		0
<b>pagesize</b>	smallint(5)		UNSIGNED		10
<b>matt</b>	smallint(6)				0
<b>spacename</b>	varchar(50)	utf8_general_ci			
<b>spacelogo</b>	varchar(50)	utf8_general_ci			
<b>spacestyle</b>	varchar(20)	utf8_general_ci			
<b>sign</b>	varchar(100)	utf8_general_ci			
<b>spacenews</b>	text	utf8_general_ci			NULL









## **dede\_plus|**

				<b>Null</b>		
<b>aid</b>	mediumint(8)		UNSIGNED		NULL	
<b>plusname</b>	varchar(30)	utf8_general_ci				
<b>menustring</b>	varchar(200)	utf8_general_ci				
<b>mainurl</b>	varchar(50)	utf8_general_ci				
<b>writer</b>	varchar(30)	utf8_general_ci				
<b>isshow</b>	smallint(6)				1	
<b>filelist</b>	text	utf8_general_ci			NULL	









## **dede\_sys\_set**

				<b>Null</b>		
<b>id</b>	smallint(5)		UNSIGNED		NULL	auto_inc
<b>sname</b>	char(20)	utf8_general_ci				
<b>items</b>	text	utf8_general_ci			NULL	









## **dede\_sysconfig**

				<b>Null</b>		
<b>aid</b>	smallint(8)		UNSIGNED	0		
<b>varname</b>	varchar(20)	utf8_general_ci				
<b>info</b>	varchar(100)	utf8_general_ci				
<b>groupid</b>	smallint(6)			1		
<b>type</b>	varchar(10)	utf8_general_ci		string		
<b>value</b>	text	utf8_general_ci		NULL		









## **dede\_tagindex|Tags**

				Null		
<b>id</b>	int(10)		UNSIGNED		NULL	Tagid
<b>tag</b>	char(12)	utf8_general_ci				TAG
<b>count</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>total</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>weekcc</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>monthcc</b>	int(10)		UNSIGNED		0	
<b>addtime</b>	int(10)		UNSIGNED		0	









## **dede\_taglist|TAG**

				Null		
<b>tid</b>	int(10)		UNSIGNED		0	TAGI
<b>aid</b>	int(10)		UNSIGNED		0	ID
<b>arcrank</b>	smallint(6)				0	
<b>typeid</b>	smallint(5)		UNSIGNED		0	ID
<b>tag</b>	varchar(12)	utf8_general_ci				TAG









0-0

内容模型管理						增加新模型	导入模型	联动类别管理
id号	频道名称	识别id	附加表	状态	模型	管理		
17	图书	book	dede_addonbook	启用 > 禁用	自动	     	     	     
6	商品	shop	dede_addonshop	启用 > 禁用	自动	     	     	     
3	软件	soft	dede_addonsoft	启用 > 禁用	系统	     	     	     
2	图片集	image	dede_addonimages	启用 > 禁用	系统	     	     	     
1	普通文章	article	dede_addonarticle	启用 > 禁用	系统	     	     	     
-1	专题	spec	dede_addonspec	固定项目	系统	     	     	     
-8	分类信息	infos	dede_addoninfos	启用 > 禁用	自动	     	     	     

• ID ID0ID-1

•

• id id

•

•

•

• dede\_archives,(http://help.dedecms.com)

• dedeAddon[ID](dede\_addonarticle)

(dede\_addonsoft)(dede\_addonimage)

• “”

41.2.3.4.4(book)

(book)

[]

```
|_____[ASP]  
|_____[PHP]  
|_____[JSP]  
|_____[.NET]
```

	publish	(varchar)
	pubtime	
	cnum	
	pubnum	
	pagenum	
	pritime	
	kbook	(varchar)
	prinum	
	pages	(varchar)
I S B N	isbn	(varchar)
	packs	(varchar)
	body	HTML
	wrbody	HTML
	bindex	HTML

□-□“”  
“”

内容模型管理 > 新增内容模型 :	
频道ID 数字，创建后不可更改，并具有唯一性。	<input type="text" value="17"/> *
名字标识 与文档的模版相关联，建议由英文、数字或下划线组成，因为部分Unix系统无法识别中文文件，频道默认文档模版是“default/article_名字标识.htm”。列表模板、封面模板类推。	<input type="text" value="book"/> *
频道名称 频道的中文名称，在后台管理、前台发布等均使用此名字。	<input type="text" value="图书"/> *
附加表 频道除主表以外其它自定义类型数据存放数据的表，如果也不使用主表关联的各种特性（推荐、会员权限等），也可以使用完全以附加表作为存储数据。	<input type="text" value="dede addonbook"/> 必须由英文、数字、下划线组成 * <input type="checkbox"/> 删除已有表
模型性质 如果为系统模型将禁止删除，此选项不可更改。对于独立模型，系统强制创建字段id,typeid,senddate,title, mid, channel，独立模型的文档内容必须点击栏目进入列表才能管理。	<input checked="" type="radio"/> 自动模型 <input type="radio"/> 系统模型 <input type="radio"/> 独立模型(不使用主表)
是否支持会员投稿	<input type="radio"/> 不支持 <input checked="" type="radio"/> 支持
会员许可投稿级别	<input type="button" value="中级会员"/>
许可投稿会员组	<input type="radio"/> 个人 <input type="radio"/> 企业 <input checked="" type="radio"/> 不限
会员稿件默认状态	<input checked="" type="radio"/> 未审核 <input type="radio"/> 已审核（自动生成HTML） <input type="radio"/> 已审核（仅使用动态文档）
投稿标题使用名称	<input type="text" value="图书名称"/>
投稿是否使用摘要 如果不使用主表（独立模型），缩略图设置同。	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 不使用
投稿是否使用缩图	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 不使用
默认栏目ID 与投稿是否唯一结合可以用模型设计自定义表单	<input type="text" value="0"/>
投稿具有唯一性 如果投稿是唯一的（会员只能在这个模型对应的栏目中发布单篇文章），其作用相当于自定义表单	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 不是

档案发布程序	<input type="text" value="archives_add.php"/>
档案修改程序	<input type="text" value="archives_edit.php"/>
档案管理程序	<input type="text" value="content_list.php"/>
前台会员发布程序	<input type="text" value="archives_add.php"/>
前台会员修改程序	<input type="text" value="archives_edit.php"/>
前台会员管理程序	<input type="text" value="content_list.php"/>

169

(varchar) 250255text

HTMLhtml

option

表单提示文字	数据字段名	数据类型	表单类型	维护
下面列出的字段是附加表的字段，除此外，它还包含主表dede_archives的所有字段				
出版 社	publish	单行文本 (varchar)	自动表单	
出版时间	pubtime	时间类型	自动表单	
字 数	cnum	整数类型	自动表单	
版 次	pubnum	整数类型	自动表单	
页 数	pagernum	整数类型	自动表单	
印刷时间	pritime	时间类型	自动表单	
开 本	kbook	单行文本 (varchar)	自动表单	
印 次	prinum	整数类型	自动表单	
纸 张	pages	单行文本 (varchar)	自动表单	
I S B N	isbn	单行文本 (varchar)	自动表单	
包 装	packs	单行文本 (varchar)	自动表单	
内容简介	body	HTML文本	自动表单	
作者简介	wrbody	HTML文本	自动表单	
目 录	bindex	HTML文本	自动表单	

内容管理

- 分类信息
- 普通文章
- 图片集
- 软件
- 商品
- 图书
- 专题管理

## ◇频道管理::查看模板

### 频道：(图书)默认模板文件说明：

文档模板：[/templets/default/article\\_book.htm \[修改\]](#)

列表模板：[/templets/default/list\\_book.htm \[修改\]](#)

频道封面模板：[/templets/default/index\\_book.htm \[修改\]](#)

2

1. `list_[ID].htm“()”{dede:list/}[field:fieldname/]`
2. `{dede:field.fieldname /}`

栏目管理>>增加栏目

**常规选项** **高级选项** **栏目内容**

是否支持投稿： 不支持  支持

是否隐藏栏目： 显示  隐藏

**内容模型：** 图书 |book

**栏目名称：** PHP类

**排列顺序：** 0 (由低 -> 高)

**浏览权限：** 开放浏览 (仅限制栏目里的文档浏览权限)

**上级目录：** {cmopath}/shop/book/

**文件保存目录：** php  拼音

**目录相对位置：**  上级目录  CMS根目录  站点根目录

**栏目列表选项：**  链接到默认页  链接到列表第一页  使用动态页

**默认页的名称：** index.html

**栏目属性：**  最终列表栏目 (允许在本栏目发布文档，并生成文档列表)  频道封面 (栏目本身不允许发布文档)  外部连接 (在“文件保存目录”处填写网址)

**栏目交叉：**  不交叉  自动获取同名栏目内容  手工指定交叉栏目ID (用逗号分开)  
仅适用[最终列表栏目]

文档列表>>更改文档

**常规信息** **高级参数**

图书名称： 简略标题：

自定义属性： 头条 [h]  推荐 [e]  图片 [p]  幻灯 [f]  滚动 [s]  跳转 [j]  图文 [a]  加粗 [b]

TAG标签： (‘,’号分开，单个标签小于12字节)

缩略图： 浏览...  

文档主栏目： 文档副栏目：

出版社： 出版时间：

字数： (填写数值) 版次： (填写数值)

页数： (填写数值) 印刷时间：

开本： 印次： (填写数值)

购买本书的顾客还买过

人体复原工程——人体使用手册  
¥29.00  
¥18.00

- 特效穴位使用手册
- 人体自有大药(当当网独
- 求医不如求己(女性篇)
- 求医不如求己养生救命大
- 人体使用手册
- 如意长寿方案(当当网独
- 易经养生法(第一本系统
- 康祝按摩器3型12个装
- 治病要治本——阴阳平衡

浏览本书的顾客还看过

- 求医不如求己
- 求医不如求己(增全彩图)
- 求医不如求己(女性篇)
- 求医不如求己养生救命大
- 不生病的智慧
- 求医不如求己(2DVD)

**求医不如求己3**

品书名：国医健康美学系列

正在读 (0人), 已读过 (1246人) |  什么是书架

作 者：中里巴人 著  
出 版 社：江苏文艺出版社  
出版时间：2008-11-1  
版 次：1  
印 刷 时间：2008/11/01  
印 次：1  
I S B N：9787539929880  
所属分类：图书 >> 保健/心理健康 >> 健康百科

字 数：260000 页 数：216  
开 本：16开 纸 张：胶版纸  
包 装：平装

立即评价 (0) 0% | 点击查看大图 0% |

顾客评分：★★★★★ 共有商品评论851条 [查看评论摘要](#)

**作者简介**

中里巴人，真名郑耀中，北京中医协会理事。  
中里巴人掌学渊源甚深，其父为八卦掌第四代传人。自幼，中里巴人即师承父亲练习掌家导引养生功法，更从祖父的亲传秘笈中积累中医之精髓，后又辑录了中医各家经典现代医学典籍，尽得医武同源、医道同理之意趣。  
结合自己多年来的亲身感悟，中里巴人发现人的身体本身具有不可思的自我治愈能力，认为治病不如防病、关注疾病不如关注健康。  
针对当代大多数人对于如何利用经络激发“人体内部”的无边和茫然，中里巴人先生写成了《求医不如求己》系列书籍，为世人指点迷津，引导人们身体力行，大步迈向健康的光明之路。

“中里巴人”其名，源于春秋战国时的两首古曲《阳春白雪》和《下里巴人》。中里巴人一名，寄寓将中医精髓传承于千家万户的理想，一如唐代诗人刘禹锡的名句“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

中里巴人的个人门户——求医不如求己

PHP









V5.3

星  
(star)

枚举组列表						
选择	编号	组类别名	级数	系统	缓存组名	操作
<input type="checkbox"/>	15	信息类型	二级选择	否	infotype	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	14	地区	二级选择	否	nativeplace	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	13	行业	二级选择	否	vocation	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	12	系统缓存标识	一级选择	是	system	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	11	星座	一级选择	是	star	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	10	是否抽烟	一级选择	是	smoke	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	9	婚姻	一级选择	是	marital	[更新缓存] [查看子分类]
<input type="checkbox"/>	8	收入	一级选择	是	income	[更新缓存] [查看子分类]

...

枚举组列表 > 星座 > 子分类列表							
选择	编号	枚举名	类别组名	枚举类型	枚举值	组内排序	操作
<input type="checkbox"/>	56	白羊座	star	一级选择	1	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	57	金牛座	star	一级选择	2	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	58	双子座	star	一级选择	3	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	59	巨蟹座	star	一级选择	4	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	60	狮子座	star	一级选择	5	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	61	处女座	star	一级选择	6	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	62	天秤座	star	一级选择	7	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	63	天蝎座	star	一级选择	8	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	64	射手座	star	一级选择	9	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	65	摩羯座	star	一级选择	10	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	66	水瓶座	star	一级选择	11	0	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	67	双鱼座	star	一级选择	12	0	[更新] [删除]

星座：	白羊座
身高：	--请选择-- 白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 <b>天蝎座</b> 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座
交友宣言：	厘米
联系方式限制：	联系方式
交友目的：	公开所有联系方式、电话、详细地址

“”

目前所在地：	上海市	具体地区
家乡所在地：	选择一级地区	具体地区
出生日期：	1980-01-01	
交友目的：	--请选择--	
星座：	白羊座	
身高：	160	厘米
交友宣言：		
联系方式限制：	<input checked="" type="radio"/> 不公开所有联系方式、电话、详细地址	

2

· 枚举组列表 > 地区 > 子分类列表

选择	编号	枚举名	类别组名	枚举类型	枚举值	组内排序	操作
<input type="checkbox"/>	141	北京市	nativeplace	二级选择	500	500	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	175	——西城区	nativeplace	二级选择	501	501	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	176	——宣武区	nativeplace	二级选择	502	502	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	177	——朝阳区	nativeplace	二级选择	503	503	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	178	——海淀区	nativeplace	二级选择	504	504	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	179	——丰台区	nativeplace	二级选择	505	505	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	180	——石景山区	nativeplace	二级选择	506	506	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	181	——门头沟区	nativeplace	二级选择	507	507	[更新] [删除]

2

“(book)”

“”  
(bookfeature)“”

**新增类别** [关闭]

类 别 名：

缓存组名： 缓存组名必须为英文或数字组合!

**确定增加**

“ ”  
,

· 枚举组列表 > 图书特征 > 子分类列表

选择	编号	枚举名	类别组名	枚举类型	枚举值	组内排序	操作
<input type="checkbox"/>	623	线装书	bookfeature	二级选择	500	500	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	624	精装书	bookfeature	二级选择	1000	1000	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	625	平装书	bookfeature	二级选择	1500	1500	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	626	袋装书	bookfeature	二级选择	2000	2000	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	627	电子书	bookfeature	二级选择	2500	2500	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	628	有声读物	bookfeature	二级选择	3000	3000	[更新] [删除]
<input type="checkbox"/>	629	盲人书	bookfeature	二级选择	3500	3500	[更新] [删除]

(bookfeature)

频道管理 >> 增加新字段 :

所有填写的内容不允许包含双引号[\*]，否则配置将无法写入。

表单提示文字：	<input type="text" value="图书特征"/>	*
发布内容时显示的提示文字		
字段名称：	<input type="text" value="bookFeature"/>	
只能用英文字母或数字，数据表的真实字段名，如果数据类型是联动类型，该项应该填写联动类型的[组名称]。		
字段类型：	<input checked="" type="radio"/> 系统自动生成表单字段 <input type="radio"/> 已经固化在发布表单中字段	
前台参数：	<input type="checkbox"/> 使字段可以在列表的底层模板中获得 (自定义字段默认仅能在文档模板显示，启用此选项将使列表 <input type="checkbox"/> 前台投稿及采集规则禁用本字段	
内容是否需要分页符：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
如果内容需要分页符，不论何种内容，都可以用#P#副标题#e#作为分页符号实现内容分页，但一个模型里仅允许一个这样的字段！		
数据类型：	<input type="radio"/> 单行文本 (varchar) <input type="radio"/> 单行文本 (char) <input type="radio"/> 多行文本 <input type="radio"/> HTML文本 <input type="radio"/> 文本保存HTML数据 <input type="radio"/> 整数类型 <input type="radio"/> 小数类型 <input type="radio"/> 时间类型 <input type="radio"/> 图片 <input type="radio"/> 图片 (仅网址) <input type="radio"/> 多媒体文件 <input type="radio"/> 附件类型 <input type="radio"/> 使用option下拉框 <input type="radio"/> 使用radio选项卡 <input type="radio"/> Checkbox多选框 <input checked="" type="radio"/> 联动类型	

“option”

“”

图书特征：	<input type="text" value="请选择..."/>	<input type="text" value="请选择..."/>
附加选项：	请选择... <ul style="list-style-type: none"> <li>线装书</li> <li>精装书</li> <li>平装书</li> <li>袋装书</li> <li>电子书</li> <li>有声读物</li> <li>盲人书</li> </ul> 图片和资源 <input checked="" type="checkbox"/> 删除非站内链接 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="重置"/>

/include/enums.func.php  
61GetEnumsForm  
/member/templets/ edit\_info\_person.htm

DedeCMSS DedeCMS PHP + MySQL  
DedeCMS www.dedecms.com bbs.dedecms.com

DedeCMS 5.x.x DedeCMS

1  
2 DedeCMS  
3  
4

1www.desdev.cn  
2  
3 DedeCMS DedeCMS DedeCMS footer.htm  
4 DedeCMS  
5

1  
2  
3DedeCMS  
4API  
(c)2004-2009DedeCMS.com

2008118  
20081128 By DedeCMS.com