Libreria query DedNet

InitPrtFast Namespace

Classi

	Classe	Descriz
	InitPrtFast	Classe c all'interr dati : DE fonte da SetData
	InitPrtFastElement	Classe c cella.
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand	Classe p persona
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList	Lista di `InitPr`
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs	Argome click su persona
	InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs	Classe c per l'eve
	InitPrtFastRow	
	InitPrtFastRows	
	QsResources	Classe u l'overrid

in modo
mandat
presente

Enumerazioni

	Enumerazione	Descrizione
	InitPrtFastSelectionVisibility	Definizione possibili azioni su oggetti importazione

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFast

Classe che permette di ricercare all'interno di una qualsiasi fonte dati : DB o FILE. Impostare le fonte dati tramite il metodo SetDataSources.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject SystemMarshalByRefObject
System.ComponentModelComponent
System.Windows.FormsControl
System.Windows.FormsScrollableControl
System.Windows.FormsContainerControl
System.Windows.FormsUserControl
XtraUserControl
InitPrtFastInitPrtFast

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class InitPrtFast : XtraUserControl
```

Il tipo InitPrtFast espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFast	Costruttore unico.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizio
	Appearance	(Ereditatc **XtraUser**
	BackColor	(Ereditatc **XtraUser**
	DefaultAppearance	(Ereditatc **XtraUser**
	DefaultDataSource	
	EnableIXtraResizeableControlInterfaceProxy	(Ereditatc **XtraUser**
	Font	(Ereditatc **XtraUser**
	ForeColor	(Ereditatc **XtraUser**
	Helper	(Ereditatc **XtraUser**
	InitPrtFastMenuCommandList	Lista dei custom d constestu
	LookAndFeel	(Ereditatc **XtraUser**
	Painter	(Ereditatc **XtraUser**

	SelectedConnection	
	SelectedRows	
	Site	(Ereditato **XtraUser**

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	AllowDragAndDrop	
	CreateDefaultAppearance	(Ereditato da **XtraUs**
	CreatePainter	(Ereditato da **XtraUs**
	Dispose	Liberare le risorse in (Sovrascrive **XtraUserControl.Di**
	GetBackColor	(Ereditato da **XtraUs**
	GetInnerIXtraResizableControl	(Ereditato da **XtraUs**
	GetService	(Ereditato da **XtraUs**
	InizializeInitPrtFast	Chiama la funzione definita nei lua comu
S	Log	Utilità di logging dell
	OnAppearance_Changed	(Ereditato da **XtraUs**
	OnBackColorChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	OnControlAdded	(Ereditato da **XtraUs**

	OnControlRemoved	(Ereditato da **XtraUs**
	OnFirstLoad	(Ereditato da **XtraUs**
	OnForeColorChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	OnInitPrtFastCtxMenuItemClick	Lancia l'evento InitPrtFastCtxMenuIt
	OnInitPrtFastSelectionChanged	
	OnInitPrtFastSelectionConfirmed	
	OnLoad	(Ereditato da **XtraUs**
	OnPaint	(Ereditato da **XtraUs**
	OnParentChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	ResetBackColor	(Ereditato da **XtraUs**
	ResetForeColor	(Ereditato da **XtraUs**
	SaveRegistrySettings	Salva nel registro le griglia.
	SetDataSources	Permette di impostar ed eventualmente se connessione di defu
S	SetValuesInSubKeyUpdatingPosition	Aggiunge l'elemento lista presente nella c Se l'elemento è già p spostato in ultima pc recente).
	StopThread	Funzione per blocca del thread.

	WndProc	(Ereditato da **XtraUs**

Torna su

Eventi

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastCtxMenuItemClick	Evento chiamato alla pressione dei pulsanti personalizzati sul menu contestuale.
	SelectionChanged	Evento su modifica della selezione.
	SelectionConfirmed	

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Cha
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#Control
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Igno
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#IsC
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Lool

	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Ma
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Mi
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnAppearanceCh
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnLookAndFeelS

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFast

Costruttore unico.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFast()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà di InitPrtFast

Il tipo InitPrtFast espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizio
	Appearance	(Ereditatc **XtraUser**
	BackColor	(Ereditatc **XtraUser**
	DefaultAppearance	(Ereditatc **XtraUser**
	DefaultDataSource	
	EnableIXtraResizeableControlInterfaceProxy	(Ereditatc **XtraUser**
	Font	(Ereditatc **XtraUser**
	ForeColor	(Ereditatc **XtraUser**
	Helper	(Ereditatc **XtraUser**
	InitPrtFastMenuCommandList	Lista dei custom d constestu

	LookAndFeel	(Ereditatc **XtraUser**
	Painter	(Ereditatc **XtraUser**
	SelectedConnection	
	SelectedRows	
	Site	(Ereditatc **XtraUser**

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#Control
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Igno
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#IsC
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Lool
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Ma
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Mi

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastDefaultDataSource

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.DefaultDataSource"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string DefaultDataSource { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastMenuCommanc

Lista dei comandi custom del menu constestuale.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList ]
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastSelectedConnection

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.SelectedConnection"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public ConnBase SelectedConnection { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: ConnBase

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastSelectedRows

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.SelectedRows"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
public InitPrtFastRows SelectedRows { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: InitPrtFastRows

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodi di InitPrtFast

Il tipo InitPrtFast espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	Descrizione
	AllowDragAndDrop	
	CreateDefaultAppearance	(Ereditato da **XtraUs**
	CreatePainter	(Ereditato da **XtraUs**
	Dispose	Liberare le risorse in (Sovrascrive **XtraUserControl.Di**
	GetBackColor	(Ereditato da **XtraUs**
	GetInnerIXtraResizableControl	(Ereditato da **XtraUs**
	GetService	(Ereditato da **XtraUs**
	InizializeInitPrtFast	Chiama la funzione definita nei lua comu
S	Log	Utilità di logging dell
	OnAppearance_Changed	(Ereditato da **XtraUs**
	OnBackColorChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	OnControlAdded	(Ereditato da **XtraUs**
	OnControlRemoved	(Ereditato da **XtraUs**

	OnFirstLoad	(Ereditato da **XtraUs**
	OnForeColorChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	OnInitPrtFastCtxMenuItemClick	Lancia l'evento InitPrtFastCtxMenuIt
	OnInitPrtFastSelectionChanged	
	OnInitPrtFastSelectionConfirmed	
	OnLoad	(Ereditato da **XtraUs**
	OnPaint	(Ereditato da **XtraUs**
	OnParentChanged	(Ereditato da **XtraUs**
	ResetBackColor	(Ereditato da **XtraUs**
	ResetForeColor	(Ereditato da **XtraUs**
	SaveRegistrySettings	Salva nel registro le griglia.
	SetDataSources	Permette di imposta ed eventualmente se connessione di defu
S	SetValuesInSubKeyUpdatingPosition	Aggiunge l'elemento lista presente nella c Se l'elemento è già p spostato in ultima po recente).
	StopThread	Funzione per blocca del thread.
	WndProc	(Ereditato da **XtraUs**

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnAppearanceCh
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnLookAndFeelS

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastAllowDragAndDrop

[Manca la documentazione <summary> per "M:InitPrtFast.InitPrtFast.AllowDragAndDrop(System.Boolean)"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void AllowDragAndDrop(
        bool allowDrop
)
```

Parametri

allowDrop
Tipo: SystemBoolean

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastDispose

Liberare le risorse in uso.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected override void Dispose(
        bool disposing
)
```

Parametri

disposing
Tipo: SystemBoolean
ha valore true se le risorse gestite devono essere eliminate, false in caso contrario.

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastInizializeInitPrtFast

Chiama la funzione InizializeInitPrt definita nei lua comuni.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void InizializeInitPrtFast(
        string caller
)
```

Parametri

caller
Tipo: SystemString

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastLog

Utilità di logging delle Eccezionii

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public static void Log(
        Exception ex
)
```

Parametri

ex
Tipo: SystemException

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastOnInitPrtFastCtxMenuIten

Lancia l'evento InitPrtFastCtxMenuItemClick.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
protected internal void OnInitPrtFastCtxMenuItemC
        Object sender,
        InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEve
)
```

Parametri

sender
Tipo: SystemObject
e
Tipo: InitPrtFastInitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastOnInitPrtFastSelectionCha

[Manca la documentazione <summary> per "M:InitPrtFast.InitPrtFast.OnInitPrtFastSelectionChanged(System.Object,InitPrtFast.InitPrt

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected void OnInitPrtFastSelectionChanged(
        Object sender,
        InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs ev
)
```

Parametri

sender
Tipo: SystemObject
ev
Tipo: InitPrtFastInitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastOnInitPrtFastSelectionCo

[Manca la documentazione <summary> per "M:InitPrtFast.InitPrtFast.OnInitPrtFastSelectionConfirmed(System.Object,InitPrtFast.InitP

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected void OnInitPrtFastSelectionConfirmed(
        Object sender,
        InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs ev
)
```

Parametri

sender
Tipo: SystemObject
ev
Tipo: InitPrtFastInitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastSaveRegistrySettings

Salva nel registro le impostazioni della griglia.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void SaveRegistrySettings()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastSetDataSources

Permette di impostare le sorgenti dati ed eventualmente seleziona la connessione di defualt.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void SetDataSources(
        List<ConnBase> sources
)
```

Parametri

sources
Tipo: System.Collections.GenericListConnBase

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastSetValuesInSubKeyUpdat

Aggiunge l'elemento specificato alla lista presente nella chiave di registro. Se l'elemento è già presente, viene spostato in ultima posizione (la più recente).

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public static void SetValuesInSubKeyUpdatingPosit
        string regKey,
        string nameRegKey,
        string valToAdd,
        char separator,
        int max
)
```

Parametri

regKey
Tipo: SystemString
Path della chaive di registro.

nameRegKey
Tipo: SystemString
Nome della chiave di registro.

valToAdd
Tipo: SystemString
Valore da aggiungere.

separator

Tipo: SystemChar
Separatore.

max

Tipo: SystemInt32
Numero massimo di elementi.

Valore di ritorno

Tipo:
True: operazione terminata senza errori; False: Operazione terminata con errori.

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastStopThread

Funzione per bloccate l'esecuzione del thread.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void StopThread()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Eventi di InitPrtFast

Il tipo InitPrtFast espone i seguenti membri.

Eventi

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastCtxMenuItemClick	Evento chiamato alla pressione dei pulsanti personalizzati sul menu contestuale.
	SelectionChanged	Evento su modifica della selezione.
	SelectionConfirmed	

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#Utils#Controls#IXtraResizableControl#Cha

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Evento InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Evento chiamato alla pressione dei pulsanti personalizzati sul menu contestuale.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
public event EventHandler<InitPrtFastInitPrtFastC
```

Valore

Tipo: SystemEventHandlerInitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEve

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Evento InitPrtFastSelectionChanged

Evento su modifica della selezione.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public event EventHandler<InitPrtFastPrtInitSelec
```

Valore
Tipo: SystemEventHandlerInitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Evento InitPrtFastSelectionConfirmed

[Manca la documentazione <summary> per "E:InitPrtFast.InitPrtFast.SelectionConfirmed"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
public event EventHandler<InitPrtFastPrtInitSelec
```

Valore

Tipo: SystemEventHandlerInitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFast
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastElement

Classe che rappreseneta l'oggetto cella.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFastInitPrtFastElement

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class Element
```

Il tipo InitPrtFastElement espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastElement	Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastElement.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	

	Field
	Value

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastElement

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastElement.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Element(
        string field,
        string dedlink,
        Object value
)
```

Parametri

field
Tipo: SystemString
dedlink
Tipo: SystemString
value
Tipo: SystemObject

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastElement
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà di Element

Il tipo InitPrtFastElement espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	
	Field	
	Value	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastElement
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastElementDedLink

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.Element.DedLink"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string DedLink { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastElement
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastElementField

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.Element.Field"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Field { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastElement
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastElementValue

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.Element.Value"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Object Value { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Object

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastElement
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

Classe per gestire i comandi personalizzati sul tasto dx.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFastInitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class InitPrtFastCtxMenuCommand
```

Il tipo InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand	Inizializza una nu classe InitPrtFastInitPrtF

Torna su

Proprietà

Nome	Descrizione

	BeginGroup
	ImagePath
	Name
	Prompt
	SelectionVisibility
	ToolStripItem
	Tooltip

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public InitPrtFastCtxMenuCommand(
        string name,
        string prompt,
        string tooltip,
        string imagePath,
        bool beginGroup,
        InitPrtFastSelectionVisibility selection\
)
```

Parametri

name
Tipo: SystemString
prompt
Tipo: SystemString
tooltip
Tipo: SystemString
imagePath
Tipo: SystemString
beginGroup
Tipo: SystemBoolean

selectionVisibility
Tipo: InitPrtFastInitPrtFastSelectionVisibility

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà di InitPrtFastCtxMenuCommand

Il tipo InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	BeginGroup	
	ImagePath	
	Name	
	Prompt	
	SelectionVisibility	
	ToolStripItem	
	Tooltip	

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand

Namespace InitPrtFast

info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.BeginGroup"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public bool BeginGroup { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.ImagePath"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string ImagePath { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.Name"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public string Name { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.Prompt"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public string Prompt { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.SelectionVisibility"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public InitPrtFastSelectionVisibility SelectionVi
```

Valore della proprietà
Tipo: InitPrtFastSelectionVisibility

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.ToolStripItem"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public BarItem ToolStripItem { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: **BarItem**

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.InitPrtFast.InitPrtFastCtxMenuCommand.Tooltip"]

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Tooltip { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommand
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

Lista di oggetti `InitPrtFastCtxMenuCommand`.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.Collections.GenericListInitPrtFastInitPrtFastCt›
  InitPrtFastInitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class InitPrtFastCtxMenuCommandList : List
```

Il tipo InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList	Inizializza una InitPrtFastInitI

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuComm

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFastCtxMenuCommandList()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuCommandList
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Argomento utilizzato durante il click su un menu constestuale personalizzato.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject SystemEventArgs
InitPrtFastInitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class InitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
```

Il tipo InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descriz
	InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs	Inizializz InitPrtFa

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	CtrlGrid	Restituisce il controllo griglia.
	CtrlInitPrtFast	Restituisce il controllo InitPrtFast
	ItemClicked	Restuisce l'elemento cliccato.
	MainForm	Form che contiente il controllo.
	NeedRefresh	Indica se è necessario un refresh dopo il comando.
	SelectedConnection	Restiruisce la connessione selezionata
	SelectedRows	Restituisce le righe selezionate.

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà di InitPrtFastCtxMenuItemClickEventA

Il tipo InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	CtrlGrid	Restituisce il controllo griglia.
	CtrlInitPrtFast	Restituisce il controllo InitPrtFast
	ItemClicked	Restuisce l'elemento cliccato.
	MainForm	Form che contiente il controllo.
	NeedRefresh	Indica se è necessario un refresh dopo il comando.
	SelectedConnection	Restiruisce la connessione selezionata
	SelectedRows	Restituisce le righe selezionate.

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs

Namespace InitPrtFast

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Restituisce il controllo griglia.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public GridControl CtrlGrid { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: **GridControl**

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Restituisce il controllo InitPrtFast

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public InitPrtFast CtrlInitPrtFast { get; set; }
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFast

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Restuisce l'elemento cliccato.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public BarButtonItem ItemClicked { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: **BarButtonItem**

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Form che contiente il controllo.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Form MainForm { get; set; }
```

Valore della proprietà

Tipo: Form

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Indica se è necessario un refresh dopo il comando.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool NeedRefresh { get; set; }
```

Valore della proprietà

Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Restiruisce la connessione selezionata

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public ConnBase SelectedConnection { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: ConnBase

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemCl

Restituisce le righe selezionate.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public InitPrtFastRows SelectedRows { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFastRows

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastInitPrtFastCtxMenuItemClickEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Classe contenente le informazioni per l'evento SelectionChanged.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject SystemEventArgs
  InitPrtFastInitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class PrtInitSelectionEventArgs : EventArg
```

Il tipo InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs	Inizializza una nuova classe InitPrtFastPrtInitSelec

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	Rows	Lista delle righe selezionate.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public PrtInitSelectionEventArgs()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà di PrtInitSelectionEventArgs

Il tipo InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	Rows	Lista delle righe selezionate.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs

Lista delle righe selezionate.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFastRows Rows { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFastRows

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastPrtInitSelectionEventArgs
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastRow

[Manca la documentazione <summary> per "T:InitPrtFast.InitPrtFast.Row"]

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.Collections.GenericListInitPrtFastElement
InitPrtFastInitPrtFastRow

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class Row : List<InitPrtFastElement>
```

Il tipo InitPrtFastRow espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastRow	Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastRow.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastRow

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastRow.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Row()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastRow
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastRows

[Manca la documentazione <summary> per "T:InitPrtFast.InitPrtFast.Rows"]

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.Collections.GenericListInitPrtFastRow
InitPrtFastInitPrtFastRows

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class Rows : List<InitPrtFastRow>
```

Il tipo InitPrtFastRows espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastRows	Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastRows.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastRows

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastRows.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Rows()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastRows
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Enumerazione InitPrtFastSelectionVisibility

Definizione possibili azioni su oggetti importazione

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public enum SelectionVisibility
```

Membri

Nome	Valore	Descrizione
Single	0	
Multiple	1	
SingleAndMultiple	2	
None	3	
Always	4	

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Classe QsResources

Classe usata per effettuare l'override della property 'GetString' in modo tale che il testo venga mandato a capo quando è presente il '\n'

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.ResourcesResourceManager
InitPrtFastQsResources

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class QsResources : ResourceManager
```

Il tipo QsResources espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	QsResources	Inizializza una nuova istanza della classe QsResources.

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	GetString(String)	Override che dimezza le barre ('\')

		per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String).)
	GetString(String, CultureInfo)	Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String, CultureInfo).)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Costruttore QsResources

Inizializza una nuova istanza della classe QsResources.

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public QsResources(
        string s,
        Assembly a
)
```

Parametri

s
Tipo: SystemString

a
Tipo: System.ReflectionAssembly

Vedi anche

Documentazione

Classe QsResources
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodi di QsResources

Metodi

	Nome	Descrizione
	GetString(String)	Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String).)
	GetString(String, CultureInfo)	Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String, CultureInfo).)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe QsResources
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo QsResourcesGetString

Lista degli overload

	Nome	Descrizione
	GetString(String)	Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String).)
	GetString(String, CultureInfo)	Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo (Sovrascrive ResourceManagerGetString(String, CultureInfo).)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe QsResources

Namespace InitPrtFast

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo QsResourcesGetString (String)

Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public override string GetString(
        string name
)
```

Parametri

name
Tipo: SystemString

Valore di ritorno

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe QsResources
Overload di GetString
Namespace InitPrtFast

Libreria query DedNet

Metodo QsResourcesGetString (String, CultureInfo)

Override che dimezza le barre ('\') per mandare a capo il testo

Namespace: InitPrtFast
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public override string GetString(
        string name,
        CultureInfo culture
)
```

Parametri

name
Tipo: SystemString
culture
Tipo: System.GlobalizationCultureInfo

Valore di ritorno

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe QsResources
Overload di GetString
Namespace InitPrtFast

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

InitPrtFast.ConnType Namespace

Classi

	Classe	Descrizione
	ConnBase	Definisce i metodi di accesso all'oggetto della connessione. Impostare i campi su cui effettuare la query tramite la proprietà FieldList.
	ConnDB	Classe che rappresenta la connessione a un DB.
	ConnFileFixedLenght	Classe che rappresenta la connessione a un file con elementi a spaziatura fissa.
	ConnFileSeparator	Classe che rappresenta la connessione a un file con elementi separati con separatore.
	Field	Classe che rappresenta un campo generico.
	FieldFileFixedLenght	Classe che rappresenta un campo a lunghezza fissa.

	FieldFileSeparator	Classe che rappresenta un campo con separatore.
	FieldList	
	SearchRule	Classe che rappresenta un singolo criterio di ricerca
	SearchRules	Insieme di criteri di ricerca

Libreria query DedNet

Classe ConnBase

Definisce i metodi di accesso all'oggetto della connessione. Impostare i campi su cui effettuare la query tramite la proprietà FieldList.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeConnBase
  InitPrtFast.ConnTypeConnDB
  InitPrtFast.ConnTypeConnFileFixedLenght

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public abstract class ConnBase
```

Il tipo ConnBase espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	ConnBase	Costruttore della classe base.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	

	Ds
	Fields
	FitColumnsOnSearch
	Posname
	Prompt
	RegistryBaseDir
	SearchOnEnter

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	Run	Metodo per effettuare la query.

Torna su

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source
	_fields	Lista dei campi.
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte
	_prompt	Prompt della connessione.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore ConnBase

Costruttore della classe base.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public ConnBase(
        string prompt
)
```

Parametri

prompt
Tipo: SystemString
Prompt della connessione.

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di ConnBase

Il tipo ConnBase espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	
	Ds	
	Fields	
	FitColumnsOnSearch	
	Posname	
	Prompt	
	RegistryBaseDir	
	SearchOnEnter	

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnBase

Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseAutoComplete

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.AutoComplete"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool AutoComplete { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseDs

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.Ds"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Object Ds { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Object

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseFields

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.Fields"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public FieldList Fields { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: FieldList

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseFitColumnsOnSearch

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.FitColumnsOnSearch"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool FitColumnsOnSearch { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBasePosname

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.Posname"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public int Posname { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBasePrompt

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.Prompt"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Prompt { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseRegistryBaseDir

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.RegistryBaseDir"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string RegistryBaseDir { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnBaseSearchOnEnter

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnBase.SearchOnEnter"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool SearchOnEnter { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodi di ConnBase

Il tipo ConnBase espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	Descrizione
	Run	Metodo per effettuare la query.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodo ConnBaseRun

Metodo per effettuare la query.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public abstract void Run(
        SearchRules search
)
```

Parametri

search
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules
Criteri di ricerca scelti.

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campi di ConnBase

Il tipo ConnBase espone i seguenti membri.

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source
	_fields	Lista dei campi.
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte
	_prompt	Prompt della connessione.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campo ConnBase_ds

Data source

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected Object _ds
```

Valore del campo
Tipo: Object

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campo ConnBase_fields

Lista dei campi.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected FieldList _fields
```

Valore del campo

Tipo: FieldList

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campo ConnBase_posname

Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected int _posname
```

Valore del campo
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campo ConnBase_prompt

Prompt della connessione.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected string _prompt
```

Valore del campo

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnBase
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe ConnDB

Classe che rappresenta la connessione a un DB.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeConnBase
  InitPrtFast.ConnTypeConnDB

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class ConnDB : ConnBase
```

Il tipo ConnDB espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	ConnDB	Costruttore.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)
	Connection	

	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)
	Table	

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	AddWhere	
	Run	Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable. (Sovrascrive ConnBaseRun(SearchRules).)

Torna su

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)

	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore ConnDB

Construttore.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public ConnDB(
        string prompt
)
```

Parametri

prompt
Tipo: SystemString
Nome della connessione.

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di ConnDB

Il tipo ConnDB espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)
	Connection	
	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)
	Table	

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnDB

Namespace InitPrtFast.ConnType

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà ConnDBConnection

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnDB.Connection"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public QSConnection Connection { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: **QSConnection**

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnDBTable

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnDB.Table"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Table { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodi di ConnDB

Il tipo ConnDB espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	Descrizione
	AddWhere	
	Run	Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable. (Sovrascrive ConnBaseRun(SearchRules).)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodo ConnDBAddWhere

[Manca la documentazione <summary> per "M:InitPrtFast.ConnType.ConnDB.AddWhere(System.String)"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void AddWhere(
        string wstr
)
```

Parametri

wstr
Tipo: SystemString

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodo ConnDBRun

Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public override void Run(
        SearchRules searchRules
)
```

Parametri

searchRules
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules
Regole per eseguire la ricerca

Valore di ritorno

Tipo:

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnDB
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campi di ConnDB

Il tipo ConnDB espone i seguenti membri.

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)
	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnDB

Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe ConnFileFixedLenght

Classe che rappresenta la connessione a un file con elementi a spaziatura fissa.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeConnBase
InitPrtFast.ConnTypeConnFileFixedLenght
InitPrtFast.ConnTypeConnFileSeparator

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class ConnFileFixedLenght : ConnBase
```

Il tipo ConnFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	ConnFileFixedLenght	Costruttore.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)

	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Encoding	
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FileData	
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	CreateFilterExpression	Metodo usato per creare i filtri per la ricerca all'interno del DataView file.
	readLine	Legge la linea del file.
	Run	Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable. (Sovrascrive ConnBaseRun(SearchRules).)

Torna su

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)
	_encoding	Indica il tipo di codifica del file.
	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_fileData	Percorso del file contenente le anagrafiche.
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore ConnFileFixedLenght

Costruttore.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public ConnFileFixedLenght(
        string prompt
)
```

Parametri

prompt
Tipo: SystemString

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di ConnFileFixedLenght

Il tipo ConnFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)
	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Encoding	
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FileData	
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght

Namespace InitPrtFast.ConnType

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà ConnFileFixedLenghtEncoding

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnFileFixedLenght.Encoding"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Encoding Encoding { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Encoding

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnFileFixedLenghtFileData

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnFileFixedLenght.FileData"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string FileData { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodi di ConnFileFixedLenght

Il tipo ConnFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	Descrizione
	CreateFilterExpression	Metodo usato per creare i filtri per la ricerca all'interno del DataView file.
	readLine	Legge la linea del file.
	Run	Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable. (Sovrascrive ConnBaseRun(SearchRules).)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodo ConnFileFixedLenghtCreateFilterEx

Metodo usato per creare i filtri per la ricerca all'interno del DataView file.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected string CreateFilterExpression(
        SearchRules searchRules
)
```

Parametri

searchRules
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules

Valore di ritorno

Tipo: String
Stringa per il filtraggio del DataView

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo ConnFileFixedLenghtreadLine

Legge la linea del file.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected virtual void readLine(
        DataTable t,
        string line
)
```

Parametri

t
Tipo: System.DataDataTable
Data table da riempire con i valori della linea.

line
Tipo: SystemString
Linea da valutare.

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo ConnFileFixedLenghtRun

Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public override void Run(
        SearchRules search
)
```

Parametri

search
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules
Dizionario contenente le coppie colonna - valore da cercare

Valore di ritorno

Tipo:

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campi di ConnFileFixedLenght

Il tipo ConnFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)
	_encoding	Indica il tipo di codifica del file.
	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_fileData	Percorso del file contenente le anagrafiche.
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght

Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Campo ConnFileFixedLenght_encoding

Indica il tipo di codifica del file.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected Encoding _encoding
```

Valore del campo

Tipo: Encoding

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campo ConnFileFixedLenght_fileData

Percorso del file contenente le anagrafiche.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected string _fileData
```

Valore del campo

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe ConnFileSeparator

Classe che rappresenta la connessione a un file con elementi separati con separatore.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeConnBase
  InitPrtFast.ConnTypeConnFileFixedLenght
    InitPrtFast.ConnTypeConnFileSeparator

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class ConnFileSeparator : ConnFileFixedLer
```

Il tipo ConnFileSeparator espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	ConnFileSeparator	Inizializza una nuova istanza della classe ConnFileSeparator.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)
	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Encoding	(Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FileData	(Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)
	Separator	

Torna su

Metodi

	Nome	Descrizione
	CreateFilterExpression	Metodo usato per creare i filtri per ricerca all'interno del DataView file (Ereditato da ConnFileFixedLengh
	readLine	Metodo per leggere le varie linee l singola linea del file e aggiungerla DataTable.

		(Sovrascrive ConnFileFixedLenghtreadLine(Dat String).)
	Run	Metodo per effettuare la query e ri la DataTable. (Sovrascrive ConnFileFixedLenghtRun(SearchF

Torna su

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)
	_encoding	Indica il tipo di codifica del file. (Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_fileData	Percorso del file contenente le anagrafiche. (Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore ConnFileSeparator

Inizializza una nuova istanza della classe ConnFileSeparator.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public ConnFileSeparator(
        string prompt
)
```

Parametri

prompt
Tipo: SystemString

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di ConnFileSeparator

Il tipo ConnFileSeparator espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	AutoComplete	(Ereditato da ConnBase.)
	Ds	(Ereditato da ConnBase.)
	Encoding	(Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	Fields	(Ereditato da ConnBase.)
	FileData	(Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	FitColumnsOnSearch	(Ereditato da ConnBase.)
	Posname	(Ereditato da ConnBase.)
	Prompt	(Ereditato da ConnBase.)
	RegistryBaseDir	(Ereditato da ConnBase.)
	SearchOnEnter	(Ereditato da ConnBase.)
	Separator	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà ConnFileSeparatorSeparator

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.ConnFileSeparator.Separator"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public char Separator { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Char

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Metodi di ConnFileSeparator

Il tipo ConnFileSeparator espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	Descrizione
	CreateFilterExpression	Metodo usato per creare i filtri per ricerca all'interno del DataView file (Ereditato da ConnFileFixedLengh
	readLine	Metodo per leggere le varie linee l singola linea del file e aggiungerla DataTable. (Sovrascrive ConnFileFixedLenghtreadLine(Dat String).)
	Run	Metodo per effettuare la query e ri la DataTable. (Sovrascrive ConnFileFixedLenghtRun(SearchF

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a

info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo ConnFileSeparatorreadLine

Metodo per leggere le varie linee la singola linea del file e aggiungerla al DataTable.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected override void readLine(
        DataTable t,
        string line
)
```

Parametri

t
Tipo: System.DataDataTable
DataTable

line
Tipo: SystemString
Linea da analizzare.

Vedi anche

Documentazione

Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo ConnFileSeparatorRun

Metodo per effettuare la query e riempire la DataTable.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public override void Run(
        SearchRules search
)
```

Parametri

search
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules

Valore di ritorno
Tipo:

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Campi di ConnFileSeparator

Il tipo ConnFileSeparator espone i seguenti membri.

Campi

	Nome	Descrizione
	_ds	Data source (Ereditato da ConnBase.)
	_encoding	Indica il tipo di codifica del file. (Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	_fields	Lista dei campi. (Ereditato da ConnBase.)
	_fileData	Percorso del file contenente le anagrafiche. (Ereditato da ConnFileFixedLenght.)
	_posname	Imposta/Restituice l'indice del campo che da il nome alla parte (Ereditato da ConnBase.)
	_prompt	Prompt della connessione. (Ereditato da ConnBase.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe ConnFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Classe Field

Classe che rappresenta un campo generico.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeField
  InitPrtFast.ConnTypeFieldFileFixedLenght
  InitPrtFast.ConnTypeFieldFileSeparator

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class Field
```

Il tipo Field espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	Field	Costruttore unico.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	

	IsResult
	IsReturn
	IsSearch
	List
	Name
	Prompt

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore Field

Costruttore unico.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public Field(
        string prompt,
        string name,
        string dedlink,
        bool isSearch,
        bool isResult,
        bool isReturn,
        string[] attList
)
```

Parametri

prompt
Tipo: SystemString
Prompt del campo.

name
Tipo: SystemString
Nome del campo.

dedlink
Tipo: SystemString
Nome del campo ded collegato.

isSearch
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di ricerca

isResult

Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo presente nel risultato

isReturn
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di cui fare tornare il valore

attList
Tipo: SystemString
Valori da mostrare nel menù a tendina

Vedi anche

Documentazione

Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di Field

Il tipo Field espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	
	IsResult	
	IsReturn	
	IsSearch	
	List	
	Name	
	Prompt	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldDedLink

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.DedLink"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string DedLink { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldIsResult

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.IsResult"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool IsResult { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldIsReturn

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.IsReturn"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool IsReturn { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldIsSearch

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.IsSearch"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public bool IsSearch { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Boolean

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldList

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.List"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string[] List { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldName

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.Name"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Name { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldPrompt

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.Field.Prompt"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public string Prompt { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe Field
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe FieldFileFixedLenght

Classe che rappresenta un campo a lunghezza fissa.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeField
  InitPrtFast.ConnTypeFieldFileFixedLenght

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class FieldFileFixedLenght : Field
```

Il tipo FieldFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	FieldFileFixedLenght	Costruttore unico.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	(Ereditato da Field.)
	IsResult	(Ereditato da Field.)

	IsReturn	(Ereditato da Field.)
	IsSearch	(Ereditato da Field.)
	Lenght	
	List	(Ereditato da Field.)
	Name	(Ereditato da Field.)
	Prompt	(Ereditato da Field.)
	StartIndex	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore FieldFileFixedLenght

Costruttore unico.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public FieldFileFixedLenght(
        string name,
        string dedlink,
        bool isSearch,
        bool isResult,
        bool isReturn,
        string[] attList,
        int startIndex,
        int lenght
)
```

Parametri

name
Tipo: SystemString
Nome del campo.
dedlink
Tipo: SystemString
Nome del campo ded collegato.
isSearch
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di ricerca
isResult
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo presente nel risultato

isReturn
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di cui fare tornare il valore
attList
Tipo: SystemString
Valori da mostrare nel menù a tendina
startIndex
Tipo: SystemInt32
Indica l'indice del carattere di partenza del campo.
lenght
Tipo: SystemInt32
Indica la lunghezza del campo (in caratteri)

Vedi anche

Documentazione

Classe FieldFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di FieldFileFixedLenght

Il tipo FieldFileFixedLenght espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	(Ereditato da Field.)
	IsResult	(Ereditato da Field.)
	IsReturn	(Ereditato da Field.)
	IsSearch	(Ereditato da Field.)
	Lenght	
	List	(Ereditato da Field.)
	Name	(Ereditato da Field.)
	Prompt	(Ereditato da Field.)
	StartIndex	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà FieldFileFixedLenghtLenght

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.FieldFileFixedLenght.Lenght"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public int Lenght { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldFileFixedLenghtStartIndex

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.FieldFileFixedLenght.StartIndex"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public int StartIndex { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileFixedLenght
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe FieldFileSeparator

Classe che rappresenta un campo con separatore.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeField
  InitPrtFast.ConnTypeFieldFileSeparator

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class FieldFileSeparator : Field
```

Il tipo FieldFileSeparator espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	FieldFileSeparator	Costruttore unico.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	(Ereditato da Field.)
	Index	

	IsResult	(Ereditato da Field.)
	IsReturn	(Ereditato da Field.)
	IsSearch	(Ereditato da Field.)
	Lenght	
	List	(Ereditato da Field.)
	Name	(Ereditato da Field.)
	Prompt	(Ereditato da Field.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore FieldFileSeparator

Costruttore unico.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public FieldFileSeparator(
        string name,
        string dedlink,
        bool isSearch,
        bool isResult,
        bool isReturn,
        string[] attList,
        int index
)
```

Parametri

name
Tipo: SystemString
Nome del campo.
dedlink
Tipo: SystemString
Nome del campo ded collegato.
isSearch
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di ricerca
isResult
Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo presente nel risultato
isReturn

Tipo: SystemBoolean
Indica se è un campo di cui fare tornare il valore

attList
Tipo: SystemString
Valori da mostrare nel menù a tendina

index
Tipo: SystemInt32
Indica la posizione del campo (zero-based)

Vedi anche

Documentazione

Classe FieldFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di FieldFileSeparator

Il tipo FieldFileSeparator espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	DedLink	(Ereditato da Field.)
	Index	
	IsResult	(Ereditato da Field.)
	IsReturn	(Ereditato da Field.)
	IsSearch	(Ereditato da Field.)
	Lenght	
	List	(Ereditato da Field.)
	Name	(Ereditato da Field.)
	Prompt	(Ereditato da Field.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Proprietà FieldFileSeparatorIndex

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.FieldFileSeparator.Index"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public int Index { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà FieldFileSeparatorLenght

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.FieldFileSeparator.Lenght"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public int Lenght { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: Int32

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldFileSeparator
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe FieldList

[Manca la documentazione <summary> per "T:InitPrtFast.ConnType.FieldList"]

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.Collections.GenericListField
  InitPrtFast.ConnTypeFieldList

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class FieldList : List<Field>
```

Il tipo FieldList espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	FieldList	Inizializza una nuova istanza della classe FieldList.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore FieldList

Inizializza una nuova istanza della classe FieldList.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public FieldList()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe FieldList
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe SearchRule

Classe che rappresenta un singolo criterio di ricerca

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject InitPrtFast.ConnTypeSearchRule

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class SearchRule
```

Il tipo SearchRule espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	SearchRule	Inizializza una nuova istanza della classe SearchRule.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descrizione
	Name	
	Value	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFast.ConnType

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore SearchRule

Inizializza una nuova istanza della classe SearchRule.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public SearchRule()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRule
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà di SearchRule

Il tipo SearchRule espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	Name	
	Value	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRule
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà SearchRuleName

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.SearchRule.Name"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Name { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRule
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Proprietà SearchRuleValue

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFast.ConnType.SearchRule.Value"]

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string Value { get; set; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRule
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Classe SearchRules

Insieme di criteri di ricerca

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject System.Collections.GenericDictionaryString, SearchRule
  InitPrtFast.ConnTypeSearchRules

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
public class SearchRules : Dictionary<string, Sea
```

Costruttori

	Nome	Descrizione
	SearchRules	Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.
	SearchRules(SearchRules)	Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Namespace InitPrtFast.ConnType

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore SearchRules

Lista degli overload

	Nome	Descrizione
	SearchRules	Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.
	SearchRules(SearchRules)	Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRules
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore SearchRules

Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public SearchRules()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe SearchRules
Overload di SearchRules
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

Costruttore SearchRules (SearchRules)

Inizializza una nuova istanza della classe SearchRules.

Namespace: InitPrtFast.ConnType
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public SearchRules(
        SearchRules from
)
```

Parametri

from
Tipo: InitPrtFast.ConnTypeSearchRules

Vedi anche

Documentazione

Classe SearchRules
Overload di SearchRules
Namespace InitPrtFast.ConnType

Libreria query DedNet

InitPrtFastForm Namespace

Classi

	Classe	Descrizione
	InitPrtFastForm	
	InitPrtFastFormBtnClickEventArgs	Classe contenente le informazioni per l'evento BtnClick.

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastForm

[Manca la documentazione <summary> per "T:InitPrtFastForm.InitPrtFastForm"]

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject SystemMarshalByRefObject
System.ComponentModelComponent
System.Windows.FormsControl
System.Windows.FormsScrollableControl
System.Windows.FormsContainerControl
System.Windows.FormsForm
MouseWheelContainerForm
XtraForm
InitPrtFastFormInitPrtFastForm

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public class InitPrtFastForm : XtraForm
```

Il tipo InitPrtFastForm espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastForm	Costruttore unico.

Torna su

Proprietà

	Nome	Descri
	ActiveGlowColor	(Eredita **XtraFo**
	AllowFormSkin	(Eredita **XtraFo**
	AllowMdiBar	(Eredita **XtraFo**
	AllowSkinForEmptyText	(Eredita **XtraFo**
	Appearance	(Eredita **XtraFo**
	BackColor	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImage	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImageLayout	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImageLayoutStore	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImageStore	(Eredita **XtraFo**
	CanDrawClientBackground	(Eredita **XtraFo**

	ClientBackgroundTop	(Eredita **XtraFo**
	CloseBox	(Eredita **XtraFo**
	CreateParams	(Eredita **XtraFo**
	ctrInitPrtFast	Restitui controll parte ve
	DefaultAppearance	(Eredita **XtraFo**
	DesignModeCore	(Eredita **XtraFo**
	Font	(Eredita **XtraFo**
	ForeColor	(Eredita **XtraFo**
	FormBorderEffect	(Eredita **XtraFo**
	FormPainter	(Eredita **XtraFo**
	FormShadow	(Eredita **XtraFo**
	FormTitle	Imposta della fir
	Helper	(Eredita **XtraFo**

	HtmlImages	(Eredita **XtraFo**
	HtmlText	(Eredita **XtraFo**
	InactiveGlowColor	(Eredita **XtraFo**
	InizializeInitPrtFast	Inizializ controll parte ve chiama funzion Inizializ con par caller u valore p
	InMaximumClientSizeChanged	(Eredita **XtraFo**
	InMinimumClientSizeChanged	(Eredita **XtraFo**
	InvisibleDueShowingStrategy	(Eredita **XtraFo**
	IsActive	(Eredita **XtraFo**
	IsApplyingLocalizableResourcesInDesignTime	(Eredita **XtraFo**
	IsCustomPainter	(Eredita **XtraFo**

	IsInitializing	(Eredita **XtraFo**
	IsRegionPainted	(Eredita **XtraFo**
	IsRibbonForm	(Eredita **XtraFo**
	IsRightToLeftCaption	(Eredita **XtraFo**
	IsSizableWindow	(Eredita **XtraFo**
	IsSuspendRedraw	(Eredita **XtraFo**
	LayoutSuspendCountCore	(Eredita **XtraFo**
	LookAndFeel	(Eredita **XtraFo**
	MaximumClientSize	(Eredita **XtraFo**
	MaximumSize	(Eredita **XtraFo**
	MdiChildCaptionFormatString	(Eredita **XtraFo**
	MinimumClientSize	(Eredita **XtraFo**
	MinimumSize	(Eredita **XtraFo**

	NeedActivateForm	(Eredita **XtraFo**
	SelectedRow	Restitui l'insiem righe at selezio
	ShouldShowMdiBar	(Eredita **XtraFo**
	ShowingStrategy	(Eredita **XtraFo**
	ShowMdiChildCaptionInParentTitle	(Eredita **XtraFo**
	ShowMode	(Eredita **XtraFo**
	Site	(Eredita **XtraFo**
	SupportAdvancedTitlePainting	(Eredita **XtraFo**
	Text	(Eredita **XtraFo**
	TextMdiTab	(Eredita **XtraFo**

Torna su

Metodi

	Nome	D

	ActivateWindow	(
	AddButton	M a c
	CalcClippedRegion	(
	CalcFormBounds	(
	CalcPreferredSizeCore	(
	CheckCustomDrawNonClientArea	(
	CheckFormAppearanceAsMdiTabPage	(
	CheckGlassForm	(
	CheckRightToLeft	(
	CheckUpdateSkinPainter	(
	ClientSizeFromSize	(
	ConstrainMinimumClientSize	(
	CreateControlsInstance	(
	CreateDefaultAppearance	(
	CreateFormBorderPainter	(
	CreateFormShadow	(
	CreateHandle	(
	CreateHelper	(
	CreateShowingStrategy	(

	Dispose	L ( )
	DrawClientBackground	(
	DrawClientBackgroundCore	(
	ForceActivateWindow	(
	ForceRefresh	(
	GetAllowMdiFormSkins	(
	GetAllowSkin	(
	GetConstrainSize	(
	GetCreateParams	(
	GetFormBorderEffect	(
	GetScaledBounds	(
	GetScaleFactor	(
	GetSkinBackgroundImage	(
	GetSkinBackgroundImageStretch	(
	GetSkinPainterType	(
	IsMdiTab	(
	IsMinimizedState	(
	LoadSizeAndPosition	L e (

		c c
	OnActiveGlowColorChanged	(
	OnAppearance_Changed	(
	OnBtnClick	
	OnClientSizeChanged	(
	OnFontChanged	(
	OnHandleCreated	(
	OnInactiveGlowColorChanged	(
	OnLayout	(
	OnLoad	(
	OnMaximumClientSizeChanged	(
	OnMaximumSizeChanged	(
	OnMdiChildActivate	(
	OnMdiChildTextChanged	(
	OnMinimumClientSizeChanged	(
	OnMinimumSizeChanged	(
	OnMouseHWheel	(M
	OnMouseWheel	(M

	OnPaint	(
	OnPaintBackground	(
	OnParentChanged	(
	OnShowMdiChildCaptionInParentTitle	(
	OnShown	(
	OnSizeChanged	(
	OnSkinPainterChanged	(
	OnStyleChanged	(
	OnTextChanged	(
	OnTextMdiTabChanged	(
	PatchFormSizeInRestoreWindowBoundsIfNecessary	(
	RaiseFormLayoutChanged	(
	ResetBackColor	(
	ResetForeColor	(
	ResumeLayout	(
	ResumeLayout(Boolean)	(
	ResumeRedraw	(
	SaveSizeAndPosition	S e C o o

ScaleControl	(
ScaleCore	(
SetBoundsCore	(
SetClientSizeCore	(
SetDataSources	I v
SetDefaultDataSource	I p
SetLayoutDeferred	(
SetVisibleCore	(
ShouldDrawClientBackground	(
ShouldSerializeBackgroundImageLayoutStore	(
ShouldSerializeBackgroundImageStore	(
ShouldUpdateFrame	(
ShowDialog	(
SizeFromClientSize	(
SuppressFormShadowShowing	(
SuspendLayout	(
SuspendRedraw	(
UpdateClientBackgroundBounds	(
UpdateSkinPainter	(

	UpdateSkinPainter(Boolean)	(
	UpdateWindowThemeCore	(
	WndProc	(

Torna su

Eventi

	Nome	Descrizione
	BtnClick	Evento sul click del bottone.
	FormLayoutChanged	(Ereditato da **XtraForm**.)

Torna su

Campi

	Nome	Descrizione
	boundsUpdated	(Ereditato da **XtraForm**.)
	formBounds	(Ereditato da **XtraForm**.)
	isFormPainted	(Ereditato da **XtraForm**.)
	lockDrawingClientBackground	(Ereditato da **XtraForm**.)
	prevFormBounds	(Ereditato da **XtraForm**.)

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#XtraEditors#Drawing#IMouseWheelContai
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#Control
	DevExpress#XtraEditors#Drawing#IMouseWheelContai
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Igno
	DevExpress#XtraEditors#ICustomDrawNonClientArea#
	DevExpress#XtraEditors#IGlassForm#IsGlassForm
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Lool
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnAppearanceCh
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnLookAndFeelS

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastForm

Costruttore unico.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public InitPrtFastForm()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà di InitPrtFastForm

Il tipo InitPrtFastForm espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descri
	ActiveGlowColor	(Eredita **XtraFo**
	AllowFormSkin	(Eredita **XtraFo**
	AllowMdiBar	(Eredita **XtraFo**
	AllowSkinForEmptyText	(Eredita **XtraFo**
	Appearance	(Eredita **XtraFo**
	BackColor	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImage	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImageLayout	(Eredita **XtraFo**
	BackgroundImageLayoutStore	(Eredita **XtraFo**

	BackgroundImageStore	(Eredita **XtraFo**
	CanDrawClientBackground	(Eredita **XtraFo**
	ClientBackgroundTop	(Eredita **XtraFo**
	CloseBox	(Eredita **XtraFo**
	CreateParams	(Eredita **XtraFo**
	ctrInitPrtFast	Restitui controll parte v
	DefaultAppearance	(Eredita **XtraFo**
	DesignModeCore	(Eredita **XtraFo**
	Font	(Eredita **XtraFo**
	ForeColor	(Eredita **XtraFo**
	FormBorderEffect	(Eredita **XtraFo**
	FormPainter	(Eredita **XtraFo**
	FormShadow	(Eredita **XtraFo**

	FormTitle	Imposta della fir
	Helper	(Eredita **XtraFo**
	HtmlImages	(Eredita **XtraFo**
	HtmlText	(Eredita **XtraFo**
	InactiveGlowColor	(Eredita **XtraFo**
	InizializeInitPrtFast	Inizializ controll parte v chiama funzion Inizializ con par caller u valore p
	InMaximumClientSizeChanged	(Eredita **XtraFo**
	InMinimumClientSizeChanged	(Eredita **XtraFo**
	InvisibleDueShowingStrategy	(Eredita **XtraFo**
	IsActive	(Eredita **XtraFo**

	IsApplyingLocalizableResourcesInDesignTime	(Eredita **XtraFo**
	IsCustomPainter	(Eredita **XtraFo**
	IsInitializing	(Eredita **XtraFo**
	IsRegionPainted	(Eredita **XtraFo**
	IsRibbonForm	(Eredita **XtraFo**
	IsRightToLeftCaption	(Eredita **XtraFo**
	IsSizableWindow	(Eredita **XtraFo**
	IsSuspendRedraw	(Eredita **XtraFo**
	LayoutSuspendCountCore	(Eredita **XtraFo**
	LookAndFeel	(Eredita **XtraFo**
	MaximumClientSize	(Eredita **XtraFo**
	MaximumSize	(Eredita **XtraFo**
	MdiChildCaptionFormatString	(Eredita **XtraFo**

	MinimumClientSize	(Eredita **XtraFo**
	MinimumSize	(Eredita **XtraFo**
	NeedActivateForm	(Eredita **XtraFo**
	SelectedRow	Restitui l'insiem righe at selezio
	ShouldShowMdiBar	(Eredita **XtraFo**
	ShowingStrategy	(Eredita **XtraFo**
	ShowMdiChildCaptionInParentTitle	(Eredita **XtraFo**
	ShowMode	(Eredita **XtraFo**
	Site	(Eredita **XtraFo**
	SupportAdvancedTitlePainting	(Eredita **XtraFo**
	Text	(Eredita **XtraFo**
	TextMdiTab	(Eredita **XtraFo**

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#Control
	DevExpress#XtraEditors#Drawing#IMouseWheelContai
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Igno
	DevExpress#XtraEditors#ICustomDrawNonClientArea#
	DevExpress#XtraEditors#IGlassForm#IsGlassForm
	DevExpress#LookAndFeel#ISupportLookAndFeel#Lool

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm

Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastFormctrInitPrtFast

Restituisce il controllo dell'inizia parte veloce.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFast ctrInitPrtFast { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFast

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastFormFormTitle

Imposta il titolo della finestra.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string FormTitle { set; }
```

Valore della proprietà

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastFormInizializeInitPrtFast

Inizializza il controllo dell'inizia parte veloce chiamando la funzione lua InizializeInitPrtFast con parametro caller uguale al valore passato.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public string InizializeInitPrtFast { set; }
```

Valore della proprietà

Tipo: String

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastFormSelectedRow

Restituisce l'insieme delle righe attualmente selezionate.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public InitPrtFastRows SelectedRow { get; }
```

Valore della proprietà

Tipo: InitPrtFastRows

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodi di InitPrtFastForm

Il tipo InitPrtFastForm espone i seguenti membri.

Metodi

	Nome	D
	ActivateWindow	(
	AddButton	M a c
	CalcClippedRegion	(
	CalcFormBounds	(
	CalcPreferredSizeCore	(
	CheckCustomDrawNonClientArea	(
	CheckFormAppearanceAsMdiTabPage	(
	CheckGlassForm	(
	CheckRightToLeft	(
	CheckUpdateSkinPainter	(
	ClientSizeFromSize	(
	ConstrainMinimumClientSize	(
	CreateControlsInstance	(

	CreateDefaultAppearance	(
	CreateFormBorderPainter	(
	CreateFormShadow	(
	CreateHandle	(
	CreateHelper	(
	CreateShowingStrategy	(
	Dispose	L (❯
	DrawClientBackground	(
	DrawClientBackgroundCore	(
	ForceActivateWindow	(
	ForceRefresh	(
	GetAllowMdiFormSkins	(
	GetAllowSkin	(
	GetConstrainSize	(
	GetCreateParams	(
	GetFormBorderEffect	(
	GetScaledBounds	(
	GetScaleFactor	(
	GetSkinBackgroundImage	(

	GetSkinBackgroundImageStretch	(
	GetSkinPainterType	(
	IsMdiTab	(
	IsMinimizedState	(
	LoadSizeAndPosition	L e C c c
	OnActiveGlowColorChanged	(
	OnAppearance_Changed	(
	OnBtnClick	
	OnClientSizeChanged	(
	OnFontChanged	(
	OnHandleCreated	(
	OnInactiveGlowColorChanged	(
	OnLayout	(
	OnLoad	(
	OnMaximumClientSizeChanged	(
	OnMaximumSizeChanged	(
	OnMdiChildActivate	(
	OnMdiChildTextChanged	(

OnMinimumClientSizeChanged	(
OnMinimumSizeChanged	(
OnMouseHWheel	(M
OnMouseWheel	(M
OnPaint	(
OnPaintBackground	(
OnParentChanged	(
OnShowMdiChildCaptionInParentTitle	(
OnShown	(
OnSizeChanged	(
OnSkinPainterChanged	(
OnStyleChanged	(
OnTextChanged	(
OnTextMdiTabChanged	(
PatchFormSizeInRestoreWindowBoundsIfNecessary	(
RaiseFormLayoutChanged	(
ResetBackColor	(
ResetForeColor	(
ResumeLayout	(

ResumeLayout(Boolean)	(
ResumeRedraw	(
SaveSizeAndPosition	S e C o o
ScaleControl	(
ScaleCore	(
SetBoundsCore	(
SetClientSizeCore	(
SetDataSources	I v
SetDefaultDataSource	I p
SetLayoutDeferred	(
SetVisibleCore	(
ShouldDrawClientBackground	(
ShouldSerializeBackgroundImageLayoutStore	(
ShouldSerializeBackgroundImageStore	(
ShouldUpdateFrame	(
ShowDialog	(
SizeFromClientSize	(

	SuppressFormShadowShowing	(
	SuspendLayout	(
	SuspendRedraw	(
	UpdateClientBackgroundBounds	(
	UpdateSkinPainter	(
	UpdateSkinPainter(Boolean)	(
	UpdateWindowThemeCore	(
	WndProc	(

Torna su

Implementazioni esplicite di interfacce

	Nome
	DevExpress#XtraEditors#Drawing#IMouseWheelContai
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnAppearanceCh
	DevExpress#XtraEditors#IDXControl#OnLookAndFeelS

Torna su

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormAddButton

Metodo che permette di aggiungere un bottone (da destra a sinistra).

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void AddButton(
        string text,
        string tagText
)
```

Parametri

text
Tipo: SystemString
Testo da visuelaizzare sul bottone.

tagText
Tipo: SystemString
Testo usato come tag del bottone.

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormDispose

Liberare le risorse in uso.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected override void Dispose(
        bool disposing
)
```

Parametri

disposing
Tipo: SystemBoolean
ha valore true se le risorse gestite devono essere eliminate, false in caso contrario.

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormLoadSizeAndPositio

Legge dal registro la posizione e le dimensioni del form. Chiamare questo metodo solo dopo aver impostato il nome del form.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected void LoadSizeAndPosition()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormOnBtnClick

[Manca la documentazione <summary> per "M:InitPrtFastForm.InitPrtFastForm.OnBtnClick(System.Object,InitPrtFastForm.InitPrtFast

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected void OnBtnClick(
        Object sender,
        InitPrtFastFormBtnClickEventArgs ev
)
```

Parametri

sender
Tipo: SystemObject
ev
Tipo: InitPrtFastFormInitPrtFastFormBtnClickEventArgs

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormSaveSizeAndPositio

Scrive nel registro la posizione e le dimensioni del form. Chiamare questo metodo solo dopo aver impostato il nome del form.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
protected void SaveSizeAndPosition()
```

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormSetDataSources

Imposta le sorgenti dati da visualizzare.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void SetDataSources(
        List<ConnBase> sources
)
```

Parametri

sources
Tipo: System.Collections.GenericListConnBase
Lista di sorgenti dati.

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Metodo InitPrtFastFormSetDefaultDataSourc

Imposta la sorgente dati da pre-selezionare di default.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public void SetDefaultDataSource(
        string sourceName
)
```

Parametri

sourceName
Tipo: SystemString
Nome della sorgente dati da pre-selezionare.

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Eventi di InitPrtFastForm

Il tipo InitPrtFastForm espone i seguenti membri.

Eventi

	Nome	Descrizione
	BtnClick	Evento sul click del bottone.
	FormLayoutChanged	(Ereditato da **XtraForm**.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Evento InitPrtFastFormBtnClick

Evento sul click del bottone.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F#

Copy

```
public event EventHandler<InitPrtFastFormBtnClick
```

Valore

Tipo: SystemEventHandlerInitPrtFastFormBtnClickEventArgs

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Campi di InitPrtFastForm

Il tipo InitPrtFastForm espone i seguenti membri.

Campi

	Nome	Descrizione
	boundsUpdated	(Ereditato da **XtraForm**.)
	formBounds	(Ereditato da **XtraForm**.)
	isFormPainted	(Ereditato da **XtraForm**.)
	lockDrawingClientBackground	(Ereditato da **XtraForm**.)
	prevFormBounds	(Ereditato da **XtraForm**.)

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastForm
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Classe InitPrtFastFormBtnClickEventArgs

Classe contenente le informazioni per l'evento BtnClick.

Gerarchia di ereditarietà

SystemObject SystemEventArgs
InitPrtFastFormInitPrtFastFormBtnClickEventArgs

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# VB C++ F# Copy

```
public class BtnClickEventArgs : EventArgs
```

Il tipo InitPrtFastFormBtnClickEventArgs espone i seguenti membri.

Costruttori

	Nome	Descrizione
	InitPrtFastFormBtnClickEventArgs	Inizializza una nuova is classe InitPrtFastFormBtnClicl

Torna su

Proprietà

Nome	Descrizione

BtnTag

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Namespace InitPrtFastForm

QS Informatica Srl

Inviare suggerimenti o segnalare errori relativi a questo argomento a info@qsinformatica.it

Libreria query DedNet

Costruttore InitPrtFastFormBtnClickEventArgs

Inizializza una nuova istanza della classe InitPrtFastFormBtnClickEventArgs.

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#** Copy

```
public BtnClickEventArgs(
        string text
)
```

Parametri

text
Tipo: SystemString

Vedi anche

Documentazione

Classe InitPrtFastFormBtnClickEventArgs
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà di BtnClickEventArgs

Il tipo InitPrtFastFormBtnClickEventArgs espone i seguenti membri.

Proprietà

	Nome	Descrizione
	BtnTag	

Torna su

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastFormBtnClickEventArgs
Namespace InitPrtFastForm

Libreria query DedNet

Proprietà InitPrtFastFormBtnClickEventArgsBt

[Manca la documentazione <summary> per "P:InitPrtFastForm.InitPrtFastForm.BtnClickEventArgs.BtnTag"]

Namespace: InitPrtFastForm
Assembly: InitPrtFast (in InitPrtFast.dll) Versione: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Sintassi

C# **VB** **C++** **F#**

Copy

```
public string BtnTag { get; }
```

Valore della proprietà
Tipo: String

Vedi anche

Documentazione
Classe InitPrtFastFormBtnClickEventArgs
Namespace InitPrtFastForm