

Assistant Affichage de conflits de réplication

L'utilitaire de résolution des conflits de réplication vous aide à afficher et à résoudre les conflits qui se sont déroulés au cours du processus de réplication de fusion. Des conflits ont lieu lorsque les mêmes données sont modifiées simultanément à deux endroits différents. Des conflits peuvent aussi se présenter lorsque des modifications de données faites à un endroit donné provoquent des violations de règles de validation à un autre endroit (ils sont connus sous le nom de conflits divergents). Après un conflit divergent, les données des deux endroits ne sont plus identiques tant que le conflit n'est pas résolu.

Ces conflits se résolvent à partir de la priorité qui a été définie lors de la création de la réplique ou par des procédures de résolution créées par l'utilisateur. L'Assistant Affichage de conflits de réplication permet de vérifier la façon dont ces conflits ont été résolus et de modifier éventuellement ces résolutions.

Si vous choisissez d'ignorer ce conflit, vous devez le résoudre d'une autre manière le plus vite possible. Commencez par enregistrer les détails du conflit dans un journal, puis envoyez l'entrée de journal à votre administrateur système. Examinez ensuite les contraintes sur les données aux différents endroits pour être sûr qu'elles sont cohérentes entre elles.

Ce tableau indique les options et leurs fonctions disponibles dans la boîte de dialogue **Affichage de conflits de réplication**.

Remarque

Les options qui apparaissent réellement dépendent du type de conflit. Toutes les options n'apparaissent pas dans toutes les boîtes de dialogue. Les dates sont affichées au format datetime ISO plutôt qu'au format local

Utilisez ceci	Pour
Raison du conflit	Visualiser le motif du conflit et la façon dont il a été résolu.
Afficher uniquement les champs avec conflits	Afficher la colonne GUID (identificateur unique) et uniquement les champs qui ont des conflits.
Afficher tous les champs	Afficher tous les champs dans l'enregistrement.
Conserver les données	Accepter la résolution actuelle du conflit.

existantes

Conserver les données révisées

Accepter la résolution actuelle du conflit, mais inclure les modifications apportées dans les zones d'édition.

Conserver les données supprimées

Accepter la résolution actuelle du conflit ; les données resteront supprimées.

Ignorer le conflit

Marquer le conflit comme résolu sans apporter de modifications. Cela conduit à une anomalie qui doit être résolue d'une autre façon dès que possible.

Remplacer par les données en conflit

Inverser la solution du conflit et conserver les données en conflit telles qu'elles sont.

Remplacer par les données existantes

Inverser la solution du conflit et conserver les données telles qu'elles étaient.

Remplacer par les données révisées

Inverser la solution du conflit avec les corrections dans les zones d'édition et conserver les données révisées telles qu'elles sont apparues.

Supprimer les données

Supprimer les données qui apparaissent dans les champs.

Enregistrer les détails de ce conflit dans le journal pour une future référence

Faire une copie du conflit et l'enregistrer dans un journal à part pour une utilisation ultérieure. Le fichier est enregistré dans *Windows directory*\profiles\user\Application Data\Microsoft\Database Replication\UnresolvedConflicts.log.